Die Akkupufferung BAU BAT für das 230-V-LED-Band erhöht die Sicherheit und ist sehr einfach zu montieren.

Mit der Akkupufferung BAU BAT machen Sie aus der BAU LED 2 LED-Beleuchtung eine akkugepufferte Sicherheitsbeleuchtung. Im Akkubetrieb sinkt die Lichtleistung, gibt aber weiterhin genug Licht für ein sicheres Bewegen während des Stromausfalls. Ein kürzeres Band leuchtet im Akkubetrieb heller, ein längeres dunkler, denn die maximale Leistung des Akkus beträgt immer 50 W. Die Akkupufferung eignet sich gut zur Beleuchtung von Fluchtwegen.

Die Akkupufferung BAU BAT hat eine Steckdose und einen Stecker und wird zwischen die Anschlussleitung des BAU LED 2 LED-Bands und die Steckdose geschaltet. Hinter einen Akku lassen sich max. 60 m LED-Band anschließen.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	6000847
Eingangsspannung	100-277VAC ≤7A 50/60Hz
Ladezeit	24h
Schutzart	IP65

Anschlusskabel, Eingang	1,2 m
Anschlusskabel, Ausgang	0,5 m
Querschnitt des Anschlusskabels	2 x 1,5 mm²