

# ESE 1006 DLS-GT ES ISO DI

9,8/8,5kVA ENDRESS DIESEL Silent Line-generator med elstart

Produkt-ID (SKU): E122007



## TEKNISK INFORMATION

|                                               |                                                            |                                              |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Model</b>                                  | LOMBARDINI 25LD330                                         | <b>Märkspänning V</b>                        | 400 V     |
| <b>Mått L x B x H mm</b>                      | 945 x 595 x 825 mm                                         | <b>Märkström A</b>                           | 12,3 A    |
| <b>Vikt (kg) ca.</b>                          | 207kg                                                      | <b>Bränsle</b>                               | Diesel    |
| <b>Driftstid 75% med belastning (h)</b>       | 12h                                                        | <b>Skyddsklass</b>                           | 23 IP     |
| <b>Stötsäkra uttag</b>                        | 1 x 230 V/16 A 2<br>x CEE 230 V/16 A<br>1 X CEE 400 V/16 A | <b>Tank kapacitet [l]</b>                    | 24l       |
| <b>Kontinuerlig effekt</b>                    | 8,5 / 6,8 kVA/kW                                           | <b>Frekvens Hz</b>                           | 50 Hz     |
| <b>Kompressorit ja pumput enint.</b>          | 3400 W                                                     | <b>Effekt vid hastighet av 3000 r/min kW</b> | 11,2 kW   |
| <b>Förbrukning vid 75% belastning [l / h]</b> | 2,0l                                                       | <b>Effektfaktor (Cos theta)</b>              | 0,8 cos φ |
| <b>Kubikvolym</b>                             | 654 cm <sup>3</sup>                                        | <b>Generator med växelström modell</b>       | Duplex    |
| <b>Startsystem</b>                            | Akkuavusteinen sähkökäynnistys                             | <b>Ljudtrycksnivå LPA (7m) db(A)</b>         | 72 db(A)  |
| <b>Möjliga applikationer</b>                  | 400 V                                                      | <b>Ljudeffektnivå LWA db (A)</b>             | 97 db(A)  |
| <b>Max. produktion [LTP] kVA/kW</b>           | 9,8 / 7,9 kVA/kW                                           | <b>Elektroniska enheter (upp till)</b>       | 6700 W    |
| <b>Motorcylindernummer och typ</b>            | Kaksisylinterinen nelitahtinen                             | <b>Työmaa- ja puutarhatyökalut (asti)</b>    | 4500 W    |
|                                               |                                                            | <b>Svetsverktyg (upp till)</b>               | 4,0 mm ø  |