

ESE 1204 DHS-GT ES ISO DI

15,8/11,0kVA ENDRESS DIESEL Silent Line-generator med elstart

Produkt-ID (SKU): E122005



TEKNISK INFORMATION

Model	HATZ 2G 40	Märkspänning V	400 V
Mått L x B x H mm	1270 x 610 x 920 mm	Märkström A	15,9 A
Vikt (kg) ca.	275kg	Bränsle	Diesel
Driftstid 75% med belastning (h)	7,5h	Skyddsklass	23 IP
Stötsäkra uttag	1 x CEE 230V/16 A 1 x CEE 230V/32 A 1 x CEE 400V/16 A	Tank kapacitet [l]	17l
Kontinuerlig effekt	11,0 / 8,8 kVA/kW	Frekvens Hz	50 Hz
Kompressorit ja pumpput enint.	4400 W	Effekt vid hastighet av 3000 r/min kW	14,7 kW
Förbrukning vid 75% belastning [l / h]	2,3l	Effektfaktor (Cos theta)	0,8 cos φ
Kubikvolym	997 cm ³	Generator med växelström modell	Duplex
Startsystem	E-Start incl. Battery	Ljudtrycksnivå LPA (7m) db(A)	72 db(A)
Möjliga applikationer	400 V	Ljudeffektnivå LWA db (A)	97 db(A)
Max. produktion [LTP] kVA/kW	15,8 / 12,6 kVA/kW	Elektroniska enheter (upp till)	8700 W
		Työmaa- ja puutarhatyökalut (asti)	5800 W
		Svetsverktyg (upp till)	4,5 mm ø

**Motorcyklernummer och
typ**

2-cylinder 4 -
stroke