

## ESE 306 HS-GT

Generator i 3,4/2,9kVA ENDRESS Professional  
GT Line-serien

Produkt-ID (SKU): E112301



### TEKNISK INFORMATION

|                                               |                                   |                                              |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Modell</b>                                 |                                   | <b>Märkström A</b>                           | 12,5 A    |
| <b>Mått L x B x H mm</b>                      | 637 x 473 x 500 mm                | <b>Bränsle</b>                               | Bensiini  |
| <b>Vikt (kg) ca.</b>                          | 43 kg                             | <b>Trädgårdsmaskiner max</b>                 | 1300 W    |
| <b>Driftstid 75% med belastning (h)</b>       | 18h                               | <b>Skyddsklass</b>                           | 23 IP     |
| <b>Stötsäkra uttag</b>                        | 2 x 230 V/16 A                    | <b>Tank kapacitet [l]</b>                    | 20 l      |
| <b>Kontinuerlig effekt</b>                    | 2,9 / 2,6 kVA/kW                  | <b>Frekvens Hz</b>                           | 50 Hz     |
| <b>Förbrukning vid 75% belastning [l / h]</b> | 1,1l                              | <b>Effekt vid hastighet av 3000 r/min kW</b> | 3,3 kW    |
| <b>Kubikvolym</b>                             | 196 cm <sup>3</sup>               | <b>Effektfaktor (Cos theta)</b>              | 0,9 cos φ |
| <b>Startsystem</b>                            | Narukäynnistin                    | <b>Generator med växelström modell</b>       |           |
| <b>Möjliga applikationer</b>                  | 230 V                             | <b>Ljudtrycksnivå LPA (7m) db(A)</b>         | 71 db(A)  |
| <b>Max. produktion [LTP] kVA/kW</b>           | 3,4 / 3,1 kVA/kW                  | <b>Ljudeffektnivå LWA db (A)</b>             | 96 db(A)  |
| <b>Motorcylindernummer och typ</b>            | Yksisylinterinen nelitahtinen OHV | <b>Elektroniska verktyg (upp till)</b>       | 1700 W    |
| <b>Märkspänning V</b>                         | 230 V                             | <b>Elektroniska enheter (upp till)</b>       | 2500 W    |