# ESE 506 HG-GT ISO DUPLEX

Generator i 5,5/5,0 kVA ENDRESS DUPLEXplus Line-serien

Produkt-ID (SKU): E113554I




## TEKNISK INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Model** | HONDA GX390 / 11 HP |
| **Mått L x B x H mm** | 780 x 550 x 595 |
| **Vikt (kg) ca.** | 102 |
| **Driftstid 75% med belastning (h)** | 15.7 |
| **Elektroniset kuluttajat enint** | 5000W |
| **Generatortyp** | DUPLEX |
| **Invertterihitsauskoneet enint** | 2,5mm |
| **Uttag** | 2 x 230 V/16 A1 x CEE 230 V/32 A |
| **Slagvolym [cm3]** | 389 |
| **Jatkuva teho 1~ kVA/kW** | 5.0/5.0 |
| **Jatkuva teho 3~ kVA/kW** | 5.0/5.0 |
| **Kompressorit ja pumput enint.** | 2500W |

| | |
|---|---|
| **Möjliga applikationer** | 230V |
| **Motorcylindernummer och typ** | 1-Sylinteri 4-Tahti OHV |
| **Märkspänning V** | 230 |
| **Märkström A** | 21.7 |
| **Bränsle** | Bensiini |
| **Puutarha- tai rakennuskoneet enint** | 3300W |
| **Motor design** | 1 |
| **Maximal effekt 1~ [kVA/kW]** | 5.5/5.5 |
| **Elverktyg max** | 4900W |
| **Tank kapacitet [l]** | 33 |
| **Frekvens Hz** | 50 |
| **Effekt vid hastighet av 3000 r/min kW** | 6.4 |
| **Effektfaktor (Cos theta)** | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kotelointiluokka generaattori IP** | 54 | **Ljudtrycksnivå LPA (7m) db(A)** | 72 |
| **Förbrukning vid 75% belastning [l / h]** | 2.1 | **Ljudeffektnivå LWA db (A)** | 97 |
| **Startsystem** | Vetokäynnisteinen | | |