

## ESE 606 DHG-GT ISO DUPLEX

Generator i 6,6/6,0/ kVA ENDRESS DUPLEXplus  
Line-serien

Produkt-ID (SKU): E113556I



### TEKNISK INFORMATION

|                                         |                                  |                                              |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Model</b>                            | HONDA GX390 / 11 HP              | <b>Möjliga applikationer</b>                 | 400V                       |
| <b>Mått L x B x H mm</b>                | 780 x 550 x 595                  | <b>Motorcylindernummer och typ</b>           | 1-Sylinteri<br>4-Tahti OHV |
| <b>Vikt (kg) ca.</b>                    | 104                              | <b>Märkspänning V</b>                        | 400/230                    |
| <b>Driftstid 75% med belastning (h)</b> | 15.7                             | <b>Märkström A</b>                           | 8.7/17.4                   |
| <b>Elektroniset kuluttajat enint</b>    | 4800W                            | <b>Bränsle</b>                               | Bensiini                   |
| <b>Generatortyp</b>                     | DUPLEX                           | <b>Puutarha- tai rakennuskoneet enint</b>    | 3200W                      |
| <b>Invertterihitsauskoneet enint</b>    | 2,5mm                            | <b>Motor design</b>                          | 0.8                        |
| <b>Uttag</b>                            | 2 x 230 V/16 A1 x CEE 400 V/16 A | <b>Maximal effekt 1~ [kVA/kW]</b>            | 4.4/4.0                    |
| <b>Slagvolym [cm3]</b>                  | 389                              | <b>Maximal effekt 3~ [kVA/kW]</b>            | 6.6/5.3                    |
| <b>Jatkuva teho 1~ kVA/kW</b>           | 4.0/3.6                          | <b>Elverktyg max</b>                         | 4700W                      |
| <b>Jatkuva teho 3~ kVA/kW</b>           | 4.0/3.6                          | <b>Tank kapacitet [l]</b>                    | 33                         |
| <b>Kompressorit ja pumpput enint.</b>   | 2400W                            | <b>Frekvens Hz</b>                           | 50                         |
| <b>Kotelointiluokka generaattori IP</b> | 54                               | <b>Effekt vid hastighet av 3000 r/min kW</b> | 6.4                        |
|                                         |                                  | <b>Effektfaktor (Cos theta)</b>              | 0.8                        |

|                                                   |                |                                          |    |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----|
| <b>Förbrukning vid 75%<br/>belastning [l / h]</b> | 2.1            | <b>Ljudtrycksnivå LPA (7m)<br/>db(A)</b> | 72 |
| <b>Startsystem</b>                                | Vetokäynnistin | <b>Ljudeffektnivå LWA db (A)</b>         | 97 |