

## ESE 1006 DBS-GT ES

11.0/10,0 kVA ENDRESS Professional GT line -sarjan generaattori on kestävä ja siinä on yksinkertainen putkirunko. Laitteessa on iso polttoainetankki ja öljypinnan hälytín. Tämä generaattori soveltuu ammattilaískäyttöön.

Tuotetunnus (SKU): E112024



### TEKNISET TIEDOT

<b>Malli</b>	B&S VANGUARD / 18 HP	<b>Moottorin sylinteriluku ja tyyppi</b>	2-Sylinteri 4-Tahti OHV
<b>Mitat P x L x K mm</b>	930 x 560 x 630	<b>Nimellisjännite V</b>	400/230 V
<b>Paino (kg) n.</b>	130	<b>Nimellisvirta</b>	14.4/26.1 A
<b>Käyntiaika 75%:n kuormituksella (h)</b>	5.5	<b>Polttoaine</b>	Bensiini
<b>Generaattorin tyyppi</b>	Synkroni	<b>Puutarha/rakennuskone enint</b>	5300W
<b>Invertterihitsauskone enint</b>	4.50 mm	<b>Suurin teho 1~ [kVA/kW]</b>	6.6/5.9
<b>Pistorasiat</b>	2 x 230 V/16 A. 1 x CEE 400 V/16 A	<b>Suurin teho 3~ [kVA/kW]</b>	11.0/8.8
<b>Iskutilavuus [cm3]</b>	570	<b>Sähkötyökalut enint</b>	7900W
<b>Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]</b>	6.0/5.4	<b>Säiliön tilavuus [l]</b>	16
<b>Jatkuva teho 3~ [kVA/kW]</b>	6.0/5.4	<b>Taajuus [Hz]</b>	50
<b>Kompressorit ja pumput enint</b>	4000W	<b>Teho 3000 r/min</b>	11.9
<b>Kotelointiluokka</b>	IP23	<b>Tehokerroin</b>	0.8 Cos(θ)
<b>Kulutus 75 % kuormalla [l/h]</b>	2.9	<b>Äänenpainetaso LPA (7m) db(A)</b>	72
		<b>Äänitehotaso LWA db(A)</b>	97

