

ESE 1006 DHG-GT ES DUPLEX

11,0/10,6 kVA ENDRESS DUPLEXplus Line -sarjan
generaattori

Tuotetunnus (SKU): E113261I



TEKNISET TIEDOT

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Malli | HONDA GX630 / 21 HP | Mahdollisia käyttökohteita | 400V |
| Mitat P x L x K mm | 870 x 580 x 565 | Moottorin sylinteriluku ja tyyppi | 2-Sylinteri 4-Tahti OHV |
| Paino (kg) n. | 165 | Nimellisjännite V | 400/230 |
| Elektroniset kuluttajat enint | 8000W | Nimellisvirta A | 14.4/26.1 |
| Generaattorin tyyppi | DUPLEX | Polttoaine | Bensiini |
| Invertterihitsauskoneet enint | 4,5mm | Puutarha- tai rakennuskoneet enint | 5300W |
| Pistorasiat | 2 x 230 V/16 A2 x CEE 400 V/16 A | Moottorin rakenne | 0.8 |
| Iskutilavuus [cm3] | 688 | Suurin teho 1~ [kVA/kW] | 6,6/5,9 |
| Jatkuva teho 1~ kVA/kW | 6,0/5,4 | Suurin teho 3~ [kVA/kW] | 11,0/8,8 |
| Jatkuva teho 3~ kVA/kW | 6,0/5,4 | Sähkötyökalut enint | 7900W |
| Kompressorit ja pumput enint. | 3700W | Säiliön tilavuus [l] | 20 |
| Kotelointiluokka generaattori IP | 54 | Taajuus Hz | 50 |
| | | Teho 3000 r/min nopeudella kW | 12.4 |

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|-----|
| Kulutus 75 % kuormalla [l/h] | 4.2 | Tehokerroin (Cos theta) | 0.8 |
| Käynnistysjärjestelmä | Sähkökäynnistys ja akku | Äänitehotaso LWA db(A) | 97 |