

ESE 2100I SALKKUMALLINEN INVERTTERIGENERAATTORI

1,9/1,9 kVA ENDRESS Silent Line -sarjan kompakti ja hiljainen ESE 2100i on salkkumallinen Stage V invertterigeneraattori. ESE 2100i on vetokäynnisteinen generaattori/aggregaatti, joka täyttää [Stage V](#) pakokaasuluokan vaatimukset. Varavoimalaitteena toimiva ESE 2100i salkkugeneraattori on hiljainen ja laadukasta virtaa tuottava invertterilaitte, joten sen kanssa voidaan käyttää myös herkkiä laitteita kuten tietokoneita tai puhelimia. Hiljaisen käyntiäänien ansiosta ESE 2100i generaattori sopii myös retkeilyyn ja vapaa-aikaan.

ESE 2100i generaattorissa on öljyn puutteen automaattinen sammutus, ylikuormitussuojaus, kuormasta riippuva moottorin käyntinopeus (VSCF) sekä liitäntä 12 V akun lataamiseen. Laitteita voidaan kytkeä rinnakkain. Moottori on 1-sylinteri 4-tahti OHV rakenteella.

[Lataa Endressin tuotekortti tästä](#)

Tuotetunnus (SKU): E110008



TEKNISET TIEDOT

| | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| Max. ulostulo | 1,9 kVA /1,9 kW | Teho 3000r/min | 2,3 |
| Jatkuva teho 1~ | 1,8 kVA / 1,8 kW | Polttoaine | Bensin |
| Nimellisjännite | 230V | Tankin tilavuus | 4,8 l |
| Nimellisvirta | 7,8A | Ajoaika 75%:n kuormituksella | 5 h |
| Tehokerroin | 1 | Äänitehotaso LWA | 92 db(A) |

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Taajuus | 50 Hz | Äänipainetaso LPA 7m db(A) | 67 db(A) |
| Suojausluokka | IP23 | Paino | 22 kg |
| Moottorin tyyppi | Endress 80i | Mitat | 498 x 293 x 467 mm |
| Kuutiotilavuus | 79 cm ³ | Pistorasiat | 1 x 230V/16A, 1 x 12V/8,4A |

MUUT KUVAT

