

ESE 406 HG-GT ES ISO DUPLEX

4,4/4,0 kVA ENDRESS DUPLEXplus Line -sarjan
generaattori

Tuotetunnus (SKU): E113553I



TEKNISET TIEDOT

| | | | |
|--|--|---|-------------------------|
| Malli | HONDA GX 270 / 8 HP | Mahdollisia käyttökohteita | 230V |
| Mitat P x L x K mm | 780 x 550 x 595 | Moottorin sylinteriluku ja tyyppi | 1-Sylinteri 4-Tahti OHV |
| Paino (kg) n. | 103 | Nimellisjännite V | 230 |
| Käyntiaika 75%:n kuormituksella (h) | 20.6 | Nimellisvirta A | 17.4 |
| Elektroniset kuluttajat enint | 4000W | Polttoaine | Bensiini |
| Generaattorin tyyppi | DUPLEX | Puutarha- tai rakennuskoneet enint | 2700W |
| Invertterihitsauskoneet enint | 2,5mm | Moottorin rakenne | 1 |
| Pistorasiat | 2 x 230 V/16 A1 x CEE 230 V/32 A | Suurin teho 1~ [kVA/kW] | 4.4/4.4 |
| Iskutilavuus [cm3] | 270 | Sähkötyökalut enint | 3900W |
| Jatkuva teho 1~ kVA/kW | 4.0/4.0 | Säiliön tilavuus [l] | 33 |
| Jatkuva teho 3~ kVA/kW | 4.0/4.0 | Taajuus Hz | 50 |
| Kompressorit ja pumput enint. | 2000W | Teho 3000 r/min nopeudella kW | 4.6 |
| | | Tehokerroin (Cos theta) | 1 |

| | | | |
|---|----------------------------|--|----|
| Kotelointiluokka generaattori IP | 54 | Äänenpainetaso LPA (7m) db(A) | 72 |
| Kulutus 75 % kuormalla [l/h] | 1.6 | Äänitehotaso LWA db(A) | 97 |
| Käynnistysjärjestelmä | Sähkökäynnistys ja akku | | |