

## ESE 406 HG-GT ES ISO DUPLEX

4,4/4,0 kVA ENDRESS DUPLEXplus Line -sarjan  
generaattori

Tuotetunnus (SKU): E113553I



### TEKNISET TIEDOT

<b>Malli</b>	HONDA GX 270 / 8 HP	<b>Mahdollisia käyttökohteita</b>	230V
<b>Mitat P x L x K mm</b>	780 x 550 x 595	<b>Moottorin sylinteriluku ja tyyppi</b>	1-Sylinteri 4-Tahti OHV
<b>Paino (kg) n.</b>	103	<b>Nimellisjännite V</b>	230
<b>Käyntiaika 75%:n kuormituksella (h)</b>	20.6	<b>Nimellisvirta A</b>	17.4
<b>Elektroniset kuluttajat enint</b>	4000W	<b>Polttoaine</b>	Bensiini
<b>Generaattorin tyyppi</b>	DUPLEX	<b>Puutarha- tai rakennuskoneet enint</b>	2700W
<b>Invertterihitsauskoneet enint</b>	2,5mm	<b>Moottorin rakenne</b>	1
<b>Pistorasiat</b>	2 x 230 V/16 A1 x CEE 230 V/32 A	<b>Suurin teho 1~ [kVA/kW]</b>	4.4/4.4
<b>Iskutilavuus [cm3]</b>	270	<b>Sähkötyökalut enint</b>	3900W
<b>Jatkuva teho 1~ kVA/kW</b>	4.0/4.0	<b>Säiliön tilavuus [l]</b>	33
<b>Jatkuva teho 3~ kVA/kW</b>	4.0/4.0	<b>Taajuus Hz</b>	50
<b>Kompressorit ja pumput enint.</b>	2000W	<b>Teho 3000 r/min nopeudella kW</b>	4.6
		<b>Tehokerroin (Cos theta)</b>	1

<b>Kotelointiluokka generaattori IP</b>	54	<b>Äänenpainetaso LPA (7m) db(A)</b>	72
<b>Kulutus 75 % kuormalla [l/h]</b>	1.6	<b>Äänitehotaso LWA db(A)</b>	97
<b>Käynnistysjärjestelmä</b>	Sähkökäynnistys ja akku		