

## ESE 606 DHS-GT ES

8,3/7,0 kVA ENDRESS Professional GT -sarjan  
generaattori

Tuotetunnus (SKU): E112308



### TEKNISET TIEDOT

<b>Malli</b>	HONDA GX390 / 11 HP	<b>Moottorin sylinteriluku ja tyyppi</b>	1-Sylinteri 4- Tahti OHV
<b>Mitat P x L x K mm</b>	800 x 538 x 576	<b>Nimellisjännite V</b>	400/230
<b>Paino (kg) n.</b>	86	<b>Nimellisvirta A</b>	10.1
<b>Käyntiaika 75%:n kuormituksella (h)</b>	14.3	<b>Polttoaine</b>	Bensiini
<b>Elektroniset kuluttajat enint</b>	5500W	<b>Puutarha- tai rakennuskoneet enint</b>	2800W
<b>Generaattorin tyyppi</b>	Synkroni	<b>Moottorin rakenne</b>	0,8/0,9
<b>Invertterihitsauskoneet enint</b>	3,25mm	<b>Suurin teho 1~ [kVA/kW]</b>	4.9/4.4
<b>Pistorasiat</b>	1 x 230 V/16 A, 1 x CEE 230 V/16 A, 1 x CEE 400 V/16 A	<b>Suurin teho 3~ [kVA/kW]</b>	8,3/6,6
<b>Iskutilavuus [cm3]</b>	389	<b>Sähkötyökalut enint</b>	3700W
<b>Jatkuva teho 1~ kVA/kW</b>	3.5/3.2	<b>Säiliön tilavuus [l]</b>	30
<b>Jatkuva teho 3~ kVA/kW</b>	3.5/3.2	<b>Taajuus Hz</b>	50
<b>Kotelointiluokka generaattori IP</b>	23	<b>Teho 3000 r/min nopeudella kW</b>	6.4
<b>Kulutus 75 % kuormalla [l/h]</b>	2.1	<b>Tehokerroin (Cos theta)</b>	0,8/0,9
		<b>Äänenpainetaso LPA (7m) db(A)</b>	72

<b>Käynnistysjärjestelmä</b>	Sähkökäynnistys ja akku	<b>Äänitehotaso LWA db(A)</b>	97
<b>Mahdollisia käyttökohteita</b>	400V		