

## EZG 25/2 II/TN-S

50HV traktorille suositeltu PTO-generaattori, jota pyöritetään traktorin voimanottoakselilla ja on edullisempi ratkaisu kuin vastaavan kokoinen moottorilla varustettu generaattori.

PTO-aggregaatti eli PTO-generaattori on erinomainen vaihtoehto maatilan varavoiman lähteeksi ja sen teho riittää useimpiin maatilan sähkölaitteisiin.

PTO on helppo kuljettaa myös hakkuu-, rakennus- tai maansiirtotyömaalle, jossa tarvitaan sähkövoimaa.

Endress PTO-generaattorit valmistetaan ja suunnitellaan Saksassa.



Tuotetunnus (SKU): E511502

### TEKNISET TIEDOT

<b>Jatkuva teho kVA/kW</b>	22.0/17.6	<b>Traktorin suositeltava teho n. [HV]</b>	50
<b>Nimellisjännite [V]</b>	400/230	<b>Voimanottoakselin nimelliskierrosnopeus</b>	430
<b>Jännitteensäädin</b>	AVR	<b>Kategoria 3-pistekiinnitys</b>	2
<b>Nimellisvirta [A]</b>	31,7	<b>Paino n. [kg]</b>	220
<b>Taajuus [Hz]</b>	50	<b>Mitat p x l x k [mm]</b>	1130 x 740 x 942
<b>Kotelointiluokka generaattori [IP]</b>	44/54	<b>Pistorasiayhdistelmä</b>	3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/32 A, 1 h

# MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Edut pähkinänkuoressa:

- Maatalousalaa koskevien määräysten mukainen
- Vaihtomahdollisuus sähköverkon ulkopuolista / varavirtalähteenä (IT/TN-verkkoa) käyttöä varten
- Eristyksen valvonta sähköverkon ulkopuolisessa käytössä - turvallista työskentelyä
- Suojaus rakennuksen sähköjärjestelmän varokkeilla varavirran syöttö -käyttötilassa (TN-verkko)
- Syöttöpistorasia CEE 5-napainen, 1 h suunniteltu generaattorin suurimmalle teholle

Varusteet:

- Suojaus jokanapaisella johdonsuojakatkaisijalla
- Käyttötuntilaskuri
- Taajuuden, jännitteen ja virran näyttö ja valvonta
- Automaattinen turvakatkaisu
- Voimantoakselin kierrosnopeuden säätäminen on helppoa suurten merkkivalojen avulla (ohjausvalot)
- Tukeva teräsrunko, paikat trukin haarukalle

Lisätarvikkeet

- Pyöräsarja E161036
- Sovitin kategorialla 3 varten E162048
- Syöttöpistorasia CEE 400V/32A, 1h E135846