

EZG 40/4 II/TN-S

80HV traktorille suositeltu PTO-generaattori, jota pyöritetään traktorin voimanottoakselilla ja on edullisempi ratkaisu kuin vastaavan kokoinen moottorilla varustettu generaattori.

PTO-aggregaatti eli PTO-generaattori on erinomainen vaihtoehto maatilan varavoiman lähteeksi ja sen teho riittää useimpiin maatilan sähkölaitteisiin.

PTO on helppo kuljettaa myös hakkuu-, rakennus- tai maansiirtotyömaalle, jossa tarvitaan sähkövoimaa.

Endress PTO-generaattorit valmistetaan ja suunnitellaan Saksassa.



Tuotetunnus (SKU): E511504

TEKNISET TIEDOT

Jatkuva teho kVA/kW	40.0/32.0	Traktorin suositeltava teho n. [HV]	80
Nimellisjännite [V]	400/230	Voimanottoakselin nimelliskierrosnopeus	430
Jännitteensäädin	AVR	Kategoria 3-pistekiinnitys	2
Nimellisvirta [A]	57,7 3~	Paino n. [kg]	266
Taajuus [Hz]	50	Mitat p x l x k [mm]	1130 x 740 x 942
Kotelointiluokka generaattori [IP]	44/54	Pistorasiayhdistelmä	3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A 1 x CEE 400 V/63 A, 1 h

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Edut pähkinäkuoressa:

- Maatalousalaa koskevien määräysten mukainen
- Vaihtomahdollisuus sähköverkon ulkopuolista / varavirtalähteenä (IT/TN-verkkoa) käyttöä varten
- Eristyksen valvonta sähköverkon ulkopuolisessa käytössä – turvallista työskentelyä
- Suojaus rakennuksen sähköjärjestelmän varokkeilla varavirran syöttö -käyttötilassa (TN-verkko)
- Syöttöpistorasia CEE 5-napainen, 1 h suunniteltu generaattorin suurimmalle teholle

Varusteet:

- Suojaus jakanapaisella johdonsuojakatkaisijalla
- Käyttötuntilaskuri
- Taajuuden, jännitteen ja virran näyttö ja valvonta
- Automaattinen turvakatkaisu
- Voimanottoakselin kierrosnopeuden säätäminen on helppoa suurten merkkivalojen avulla (ohjausvalot)
- Tukeva teräsrunko, paikat trukin haarukalle

Lisätarvikkeet

- Pyöräsarja E161036
- Sovitin kategorialla 3 varten E162048
- Syöttöpistorasia CEE 400V/63A, 1h E135847