

MBERG 2.0 48V LED- TYÖMAAVALAISIN

Matalampi MBerg 48V LED-työmaavalaisin

Tuotetunnus (SKU): 210050xx



TEKNISET TIEDOT

Jännite	48V AC	Paino	0,7 kg
Teho	21 W	IP- ja IK-luokka	IP54 IK10
Valonlahde	LED-moduuli (monipiste)	Liitoskaapeli	1,5m 2 x 1 mm2 H05RR-F
Valon tuotto	2000 lm		
Varilampotila	5000 K		

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

- Uusi matalampi koko! Korkeus 20 cm
- Kevyt, kestävä ja huoltovapaa työmaavalaisin kovaan työmaakäyttöön
- MBerg työmaavalaisin on suunniteltu ja valmistettu alusta alkaen työmaakäytön vaatimukset huomioiden
- Kestää hyvin tärinää ja iskuja
- Syttyy nopeasti ja palaa pakkasessakin kirkkaasti
- Säästää sähköä - kuluttaa vain murto-osan loisteputkiin verrattuna
- Huoltovapaa - ei kalliita lampun vaihtoja (LED-moduuli on vaihdettavissa)
- Omaa designia olevassa LED-moduulissa vain pieniä ja kevyitä komponentteja, jotka eivät repeä tai irtoa iskujen seurauksena
- Turvallinen suojajännite - MBerg työmaavalaisin toimii 48 V suojajännitteellä

- Edullinen asentaa - SELV turvajännitevalaisimet voi asentaa rakennustyömies ilman sähkömiehen valtuuksia
- Ei vaarallisen sähköiskun riskiä
- Kevyt, edullinen ja helposti tunnistettava kaapelointi
- Pitkä käyttöikä - 35 000 h
- Fiksu muotoilu - työmaavalaisimien kuljettaminen ja varastoiminen lavalla tai valohäkissä on helppoa
- Helposti tunnistettava - MBerg työmaavalaisimet toimitetaan asiakkaan omilla brändiväreillä ja logoilla
- Optimaalinen valoteho ja tasainen valontuotto, ei häikäise silmiä tai sokaise
- Työmaavalaisimilta ei voida ottaa virtaa muille laitteille, jolloin työmaavalaistusjärjestelmän toimintavarmuus paranee
- Työmaan valaistusta on helppo päivittää työmaan edetessä
- Suomalaista huippuosaamista - Valmistetaan Suomessa
- 2 vuoden takuu
- Pakkaus: FIN-lavalle 140 kpl, EUR-lavalle 90 kpl, Valohäkkiin 135 kpl
- Varastoväreinä oranssi ja sininen

MUUT KUVAT

