

RAKENNUSKUIVAIN TK40

TE40 on tehokas rakennuskuivain, joka soveltuvat erinomaisesti uudisrakentamiseen, kunnostustöihin ja vesivahinkojen hallintaan. Laaja käyttölämpötila-alue 0° - 35° C ja 30 - 95 % suhteellinen ilmankosteus tekevät siitä monipuolisen ilmankuivaimen. Kestävä ja helppohoitoinen pitkäaikaissuodatin sekä pulverimaalattu teräsrunko pidentävät entisestään erittäin kulutuskestävien TE-rakennuskuivaimien käyttöikää. Sisäänrakennetun sähköisen lisälämmittimen (kW) ansiosta huoneen lämpötilaa voidaan nostaa tarvittaessa.

TE-sarjan rakennuskuivaimissa on helppokäyttöinen kuumakaasusulatus. Vakiovarusteisiin kuuluvat hygrostaattiliitäntä, keräyssäiliö ja käyttötuntimittari. Erillinen hygrostaatti on hankittavissa erikseen lisätarvikkeena. Keräyssäiliön sijaan voidaan käyttää myös poistoletkua (12mm liitäntä), jonka asennus opastetaan käyttöohjeissa.

Kuten kaikissa Krollin rakennuskuivaimissa, LED-näyttö tarjoaa jatkuvaa tietoa laitteen toimintatilasta. CFC-vapaa kylmäaine suojelee ympäristöä ja otsonikerrosta. Täysin automaattinen käyttö takaa turvallisuuden.

Edut pähkinänkuoressa:

- Laaja käyttöalue
- Pulverimaalattu teräsrunko
- Kestävä pitkäaikaissuodatin
- Sähköinen lisälämmitin



TEKNISET TIEDOT

Ilmantuotto	580 m ³ /h	Jännite	230V 50Hz
Kuivauskapasiteetti	40 l/24h	Mitat (L x P x K)	495 x 830 x 610 mm
Energiankulutus	0,78/2,78 kW	Paino	37 kg
		Äänitaso	50 db(A)