

TYÖMAAN PÄÄKESKUS TSR-MHUB 250A

Suomessa kuumasinkitystä teräksestä valmistettu työmaan pääkeskus, jossa laadukkaat eurooppalaiset komponentit. Keskuksessa on ulkoinen kotelo mittaukselle. Virtamuuntajat sisältyvät aina keskuksen toimitukseen. Keskusta voidaan siirtää pumppukärryllä, trukilla tai nosturilla.

Tuotetunnus (SKU): 50008994



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	250A	Paino	170 kg
Nimellisjännite	400V	Mitat (K x L x S)	210 x 120 x 80cm
Varokelähdöt	2 x SLK 160	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A	Malli	TSR-MHUB 250A
Vikavirtasuojakytkin	30 mA / 300 mA	Hyväksynät	CE
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä	9	STK num.	34 158 07

KAAVIOKUVAT

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
D muutos E muutos F muutos G H J K L M N O P R S	A																KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.	A			
	B																										B	
	C																		N/PE EROTUS								C	
	D																		Q1 PÄÄKYTKIN 250A								D	
	E																		OF1 SYÖTTÖ, PÄÄVAROKE /250A		AL/CU 35-240mm ²				E			
	F																		T1-3 VIRTAMUUNTAJAT 250/5A 0,2S						F			
	G																		OF2 JÄNNITEMITTAUS gG10/25A						G			
	H																		ERILLINEN kWh-KOTELO KAAPIN KYLJESSÄ						H			
	J																								J			
	K																		F1 JONOVAROKELÄHTÖ /160A		AL/CU 10-95mm ²				K			
	L																		F2 JONOVAROKELÄHTÖ /160A		AL/CU 10-95mm ²				L			
	M																		3F JONOVAROKE ETUKOJE 100gC /160A						M			
	N																								N			
	O																								O			
	P																								P			
	R																								R			
	S																								S			
																	TSR GROUP OY PÄÄKESKUS 250A, VER. A PÄÄKAAVIO		Keskittö Päiv. /15.4.2020 Toim.	Kokonaisuus SFS-standarit Piirustusnumero SÄH PÄÄKAAVIO 250A_VER2	Työnumero							