

## TSR-PROLED PLUS 1500

1500 lumenin valotehon tuottava Proled Plus led-valonheitin soveltuu käytettäväksi työmaalla esim. maalarin lisävalona 2,5 m jalustaan kiinnitettynä. Pienellä ja kevyellä valaisimella voi myös valaista kylttejä, sisäänkäyntejä ja muita pienehköjä alueita. Valon avautumiskulma on 120° eli valo avautuu laajalle alueelle antaen tasaisen valaistuksen.

Sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva valaisin syttyy välittömästi palamaan kirkkaasti myös pakkasessa, joten se soveltuu hyvin myös liiketunnistimen kanssa käytettäväksi. Proled Plus valonheittimet eivät tuota lankaan UV- tai IR-säteilyä eivätkä ne sisällä lainkaan elohopeaa tai muita vaarallisia aineita.

Proled Plus led-valaisimessa on säädettävä taittuva sanko, josta valaisin saadaan kiinnitettyä kattoon, seinään, jalustaan tai muuhun pintaan. Valaisimessa on 1m liitosjohto, jonka päässä on pistotulppa.

Valaisimen runko on valmistettu kestävästä painevaletusta alumiinista ja 5 mm karkaistusta lasista. Tarvittaessa lasia ja sen kiinnitysklipsejä on saatavilla varaosana kuten myös liitosjohtoa. Komponentteina valaisimessa on käytetty laadukkaiden merkkien korkealaatuisia osia kuten Philipsin Lumileds diodeja ja Meanwellin drivereitä. Näiden osien ansiosta Proled Plus valaisimet ovat korkeaan laatuunsa nähden erittäin kustannustehokkaita.

Laadun takeeksi myönnämme Proled Plus valaisimille 5 vuoden takuun.

Tuotetunnus (SKU): 60007019



## TEKNISET TIEDOT

|                             |                 |                               |                   |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Teho</b>                 | 10W             | <b>Värilämpötila</b>          | 5000K             |
| <b>Valonlähde</b>           | SMD Philips LED | <b>Valoteho</b>               | 1.500lm           |
| <b>Paino</b>                | 0,6kg           | <b>Suojausluokka</b>          | IP44              |
| <b>Liitosjohto</b>          | 1,0m (schuko)   | <b>Käyttöikä</b>              | 50.000h           |
| <b>Valon avautumiskulma</b> | 120°            | <b>Värintoistoluokka</b>      | Ra>78             |
|                             |                 | <b>Tuotteen mitat (PxKxL)</b> | 30 x 167 x 130 mm |

## MUUT KUVAT

