

TYÖMAAN ALAKESKUS HUB 125/VM SPINE

Keskuksessa on vakiona [Spine reaaliaikainen etäseuranta](#), jonka kautta saadaan mitattua mm. energiakulutusta ja asetettua ennakoivia hälytyksiä. Spine palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa QR-koodin avulla. Keskuksessa on vakiona VM-vaihemittarit, jotka mittaavat kolmen vaiheen jännitettä ja virtaa ja näin auttavat välttämään [vinokuormaa](#). Keskuksen pinottava muoto on suunniteltu niin, että keskuksen lähdöt ja rasiat ovat suojassa rungon sisällä. Keskus on valmistettu sinkitystä teräksestä ja on rakenteeltaan tukeva. Keskus valmistetaan Suomessa ja siinä käytetään vain laadukkaita eurooppalaisia komponentteja kuten PCE ja Schneider. Kaikki keskuksen osat ovat saatavilla varaosana. Keskukseseen voidaan myös tehdä muutoksia asiakkaan toiveiden mukaan mm. rasioiden määrä ja kokoa voidaan muokata.



Tuotetunnus (SKU): 505010008

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	125 A	Mitat (L x S x K)	80 x 30 x 83cm
Nimellisjännite	400 V	Suojausluokka	IP44
Vikavirtasuoja	4 x 300mA, 2 x 30 mA	Paino	41 kg
Pistorasialähdöt	12 x 16A/230V, 2 x 16A, 4 x 32 A, 2 x 63 A	Malli	HUB 125/VM
		Hyväksynät	CE

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT