# TYÖMAAN PÄÄKESKUS 160 A

Modulaarinen pääkeskus kovaan työmaakäyttöön. Vankka ja kompakti merialumiinista valmistettu runko, nostosilmukat, trukkitaskut ja lukittavat ovet. Tilavaraus kWh-mittarille. Paino 109 kg.


Tuotetunnus (SKU): S19322





## TEKNISET TIEDOT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nimellisvirta** | 160 A | **Vikavirtasuojakytkin** | 30 mA och 500 mA |
| **Nimellisjännite** | 400 V 50 Hz | **Oikosulkukestävyys** | Icf = 25 kA |
| **Syötön sulakkeet** | NH00 160 A | **Paino** | 109 kg |
| **Syöttökaapelin koko** | 1 x 35-150 | **Mitat (K x L x S)** | 1598 x 729 x 718 mm |
| **Kiinteä lähtö** | NH00 160 A | **Kotelointiluokka** | IP44 |
| **Varokelähdöt** | 1 x SLK 160 | **Malli** | ZFSF160/1/3222-23 FI |
| **Pistorasialähdöt** | 3 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A | **Tilausnumero** | S19322 |
| | | **Hyväksynnät** | CE, EN 60 439-4 |

# KAAVIOKUVAT



# MUUT KUVAT



