TYÖMAAN PÄÄKESKUS 63 A




Pääkeskus kovaan työmaakäyttöön. Tukeva ja kompakti kotelo, jossa lukittava ovi ja taittuva ruostumaton jalka. Keskuksen runko on valmistettu jauhemaalatusta ja korroosionkestävästä 2 mm alumiinista. Tilavaraus kWh-mittarille. Paino 23 kg.

Tuotetunnus (SKU): S19175

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	63 A	**Vikavirtasuojakytkin**	30 mA ja 300 mA
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	**Oikosulkukestävyys**	Icf = 17 kA
Syötön sulakkeet	DIII 63 A	**Paino**	23 kg
Syöttökaapelin koko	1 x 16-95	**Mitat (K x L x S)**	822 x 735 x 279 mm
Kiinteä lähtö	1 x 63 A	**Kotelointiluokka**	IP44
Varokelähdöt	1 x SLK 160	**Malli**	ZSF63/1/1111-11
Pistorasialähdöt	1 x 16A (230V), 1 x 16A, 1 x 32A, 1 x 63A	**Tilausnumero**	S19175
		Hyväksynnät	CE


KAAVIOKUVAT




SATEMA
OSLO
MOELV
SF 63/1/1111-11 FI
FINLAND
SATEMA AB

ZSF 63/1/1111-11 S19175

HS	AS	1
22.04.10	X	X





MUUT KUVAT

