



Lähdöt: 1x CEE 63A, 1x CEE 32A, 1x CEE 16A, 1x 230V / 16A liitäntärima

Endress ESE 35 YW/RS on huippuluokan 1500 rpm dieselgeneraattori, joka tarjoaa suuren tehon, hiljaisen käynnin ja pitkän käyttöiän vaatimaan ammattikäyttöön. Jatkuva teho (PRP) on **30,5 kVA / 24,4 kW**, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun **teollisuuteen, konevuokraamoille, rakennuskohteisiin, varavojärjestelmiin sekä tapahtuma- ja huoltosovelluksiin**, joissa virransaannin on oltava varmaa ja vakaata.

Generaattoria käyttää **luotettava YANMAR Stage V -dieselmoottori**, joka täyttää uusimmat päästönormit ja takaa puhtaan, taloudellisen ja ympäristöystävällisen toiminnan.

Äänieristetty suojakupu pitää käyntiäänien erittäin alhaisena, ja **sinkitty runkorakenne** tarjoaa vahvan korroosiosuojan pitkäikäistä käyttöä varten.

Endress ESE 35 YW/RS on varustettu analogisella käyttötuntilaskurilla, IP54-luokan manuaali/automaattipaneelilla, sekä yksittäin suojatuilla pistorasioilla, jotka varmistavat turvallisen käytön kaikissa olosuhteissa.

Käytännöllisyyttä lisäävät **trukkikäsittelyyn soveltuva pohjarunko, valuma-allas** ympäristön suojaamiseksi ja **päävirtakytkin** helppoon huoltoon.

Lisäksi generaattorissa on **etäkäynnistysliitäntä, öljynpoistopumppu, dieselsuodatin vedenerottimella, kuumien moottorinosien suojaus** sekä **valmius jäähdytysnesteen esilämmitykselle** - varmistaen luotettavan käynnistyksen kaikissa sääolosuhteissa. Malli sisältää myös **230 V / 16 A -akun latausliitäntän**, joka helpottaa akun ylläpitoa ja varmistaa aina käynnistysvalmiuden.

□ **ESE 35 YW/RS on ammattikäyttäjälle suunniteltu generaattori**, joka yhdistää **tehon, hiljaisuuden ja kestävyuden** - täydellinen ratkaisu, kun sähköntuotannon on toimittava moitteettomasti päivästä toiseen.

Keskeiset tekniset ominaisuudet

PÄÄOMINAISUUDET

- ▶ Tyyppi: Dieselkäyttöinen synkronigeneraattori, 1500 rpm
- ▶ Jännite: 400 V / 230 V, 50 Hz
- ▶ Jatkuva teho (PRP): 30,5 kVA / 24,4 kW
- ▶ Moottori: YANMAR Stage V -dieselmoottori
- ▶ Kotelointi: Erittäin hiljainen äänieristetty suojakupu, sinkitty rakenne korroosiosuojauksella
- ▶ Ohjaus: IP54 manuaali/automaattipaneeli, analoginen käyttötuntilaskuri, etäkäynnistys
- ▶ Turvatoiminnot: Kuumien moottorinosien suojaus, öljynpoistopumppu, vedenerotin, ylikuormitussuoja
- ▶ Lisäominaisuudet: 230 V / 16 A akun latausliitäntä
- ▶ Jäähdytysnesteen esilämmitysvalmius
- ▶ Valuma-allas ympäristönsuojaksi
- ▶ Päävirtakytkin
- ▶ Dokumenttipussi
- ▶ Rakenne: Trukkikäsittelyyn soveltuva runko ja törmäyssuoja
- ▶ Kierrosnopeus: 1500 rpm - hiljainen, taloudellinen ja pitkäikäinen
- ▶ Käyttökohteet: Teollisuus, rakennusala, varavoima, tapahtumat, huoltoajoneuvot, kiinteistökäyttö
- ▶ Erittäin hiljainen käyntiääni
- ▶ Pidempi käyttöikä ja pienempi huoltotarve
- ▶ Alhainen polttoaineenkulutus ja tasainen toiminta
- ▶ Soveltuu jatkuvaan käyttöön ja varavoimasovelluksiin

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	E335273	Säiliön tilavuus [l]	190 l
Jatkuva teho (PRP) [kVA/kW]	30.5/24.4	Kulutus 75 % kuormalla [l/h]	5,9 l/h
Nimellisjännite V	400/230	Käyntiaika 75%:n kuormituksella (h)	32,2 h
Nimellisvirta 3~ (PRP) [A]	44 A	Sähköpiirejä	12
Taajuus [Hz]	50 Hz	Äänitehotaso LWA dB(A)	93 db
Moottorin merkki ja malli	Yanmar 4TNV98C-IYE	Äänenpainetaso LPA (7m) dB(A)	67 db (A)
Iskutilavuus [cm3]	3319		1x CEE 400 V / 63 A 1x CEE 400 V / 32 A 1x CEE 400 V / 16 A 1x CEE 230 V / 16 A 1x 230 V / 16 A 1~
Suurin teho (LTP) [kVA/kW]	32,5/26,0	Pistorasiat	
Polttoaine	Diesel	Mitat P x L x K mm	2290 x 1080 x 1230 mm
		Paino (kg) n.	1105 kg