

ESE 1206 DHS-GT ES GENERAATTORI 11.8 KVA/ 9.4 KW - BENSIINI 3-VAIHE

**Lähdöt: 1 x 230 V/16 A, 2 x CEE 230 V/16 A,
1 x CEE 400 V/16 A**

Endress ESE 1206 DHS-GT ES on ammattilaisille suunniteltu, erittäin suorituskypyinen **compound-säädöllä varustettu synkronigeneraattori**, joka tuottaa luotettavasti sähköä sekä **400 V kolmivaiheisille** että **230 V yksivaiheisille** laitteille. Tämä generaattori on suunniteltu käyttöön, jossa tarvitaan jatkuvaa ja varmaa virransyöttöä – kuten rakennustyömailla, korjaamoissa, maataloudessa ja palveluajoneuvoissa.

Kaksisylinterinen, nelitahtinen **HONDA OHV - moottori** (2-Zylinder, 4-Takt, OHV) tarjoaa korkean suorituskyvyn, pitkän käyttöiän ja helpon käynnistuksen. **Suuri polttoainesäiliö** mahdollistaa pitkät käyttöajat ilman keskeytyksiä, ja **etäkäynnistysliitäntä (remote start connection)** tekee käytöstä entistä mukavampaa.

Turvallisuuden takaavat **öljyn puutteen automaattinen katkaisu** ja **generaattorin ylikuormitussuoja**, jotka estävät moottorivauriot ja varmistavat turvallisen toiminnan myös raskaassa käytössä.

Käyttökohteet

Endress ESE 1206 DHS-GT ES soveltuu erinomaisesti käytettäväksi kaikkialla, missä tarvitaan paljon tehoa ja luotettavaa sähkönsyöttöä – **työpajoissa, rakennusliikkeissä, maisemarakentamisessa, maataloudessa ja huoltoajoneuvoissa.**



Se on täydellinen ratkaisu, kun käytetään:

- tehokkaita sähkötyökaluja jopa **9300 W / 6100 W**,
- puutarha- ja rakennuskoneita jopa **6200 W / 4100 W**,
- invertterihitsauslaitteita jopa **3,25 mm elektrodikokoon asti**,
- kompressoreita ja pumppuja jopa **4700 W / 3100 W**.

Compound-säädetty, korkean suorituskyvyn generaattori on erityisen sopiva kuormille, joilla on korkea käynnistysvirta, kuten pumput, sahat ja kompressorit.

Tuotetunnus (SKU): E112022

TEKNISET TIEDOT

Malli	Honda GX 630	Polttoaine	Bensiini
Mitat P x L x K mm	960 x 641 x 667 mm	Puutarhakoneet enint	4700 W
Paino (kg) n.	165 kg	Suojausluokka	IP23
Käyntiaika 75%:n kuormituksella (h)	6h	Säiliön tilavuus [l]	24 l
Iskunkestävät pistorasiat	1 x 230 V/16 A 2 x CEE 230 V/16 A 1 X CEE 400 V/16 A	Taajuus [Hz]	50 Hz
Jatkuva teho	11,8 / 9,4 kVA/kW	Teho 3000 r/min	10,5 kW
Kulutus 75 % kuormalla [l/h]	4,2l	Tehokerroin	0,8 cos φ
Kuutiotilavuus	688 cm ³	Vaihtovirtageneraattorin malli	Synkroni
Käynnistysjärjestelmä	Akkuavusteinen sähkökäynnistys	Äänenpainetaso LPA (7m) db(A)	71 dB(A)
Max. ulostulo	13,9 / 11,1 kVA/kW	Äänitehotaso LWA db(A)	96 db(A)
Moottorin sylinteriluku ja tyyppi	Kaksisylinterinen nelitahtinen OHV	Elektroniset työkalut (asti)	6200 W
Nimellisjännite V	400 V	Elektroniset laitteet (asti)	9300 W
Nimellisvirta	17,0 A	Hitsausvälineet (asti)	3,25 ø