ESE 1206 DHS-GT ES GENERAATTORI 11.8 KVA/ 9.4 KW – BENSIINI 3-VAIHE

Tuotekortti · E112022



Lähdöt: 1 x 230 V/16 A, 2 x CEE 230 V/16 A, 1 x CEE 400 V/16 A

Endress ESE 1206 DHS-GT ES on ammattilaisille suunniteltu, erittäin suorituskykyinen **compound-säädöllä varustettu synkronigeneraattori**, joka tuottaa luotettavasti sähköä sekä **400 V kolmivaiheisille** että **230 V yksivaiheisille** laitteille. Tämä generaattori on suunniteltu käyttöön, jossa tarvitaan jatkuvaa ja varmaa virransyöttöä – kuten rakennustyömailla, korjaamoissa, maataloudessa ja palveluajoneuvoissa.

Kaksisylinterinen, nelitahtinen **HONDA OHV -moottori** (2-Zylinder, 4-Takt, OHV) tarjoaa korkean suorituskyvyn, pitkän käyttöiän ja helpon käynnistyksen.

Suuri polttoainesäiliö mahdollistaa pitkät käyttöajat ilman keskeytyksiä, ja **etäkäynnistysliitäntä (remote start connection)** tekee käytöstä entistä mukavampaa.

Turvallisuuden takaavat **öljyn puutteen automaattinen katkaisu** ja **generaattorin ylikuormitussuoja**, jotka estävät moottorivauriot ja varmistavat turvallisen toiminnan myös raskaassa käytössä.

Käyttökohteet

Endress ESE 1206 DHS-GT ES soveltuu erinomaisesti käytettäväksi kaikkialla, missä tarvitaan paljon tehoa ja luotettavaa sähkönsyöttöä –**työpajoissa, rakennusliikkeissä, maisemarakentamisessa, maataloudessa ja huoltoajoneuvoissa.**

Se on täydellinen ratkaisu, kun käytetään:

PÄÄOMINAISUUDET

- tehokkaita sähkötyökaluja jopa 9300 W / 6100 W,
- puutarha- ja rakennuskoneita jopa 6200 W / 4100 W,
- invertterihitsauslaitteita jopa 3,25 mm elektrodikokoon asti,
- kompressoreita ja pumppuja jopa 4700 W / 3100 W.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	E112022
Malli	Honda GX 630
Mitat P x L x K	960 x 641 x 667 mm
Paino n.	165 kg
Käyntiaika 75%:n kuormituksella	6 h
Iskunkestävät pistorasiat	1 x 230 V/16 A 2 x CEE 230 V/16 A 1 X CEE 400 V/16 A
Jatkuva teho	11,8 / 9,4 kVA/kW
Kulutus 75 % kuormalla	4,2 l/h
Kuutiotilavuus	688 cm³
Max. ulostulo	13,9 / 11,1 kVA/kW
Moottorin sylinteriluku ja tyyppi	OHV
Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	17,0 A
Puutarhakoneet enint	4700 W
Kotelointiluokka	IP23
Säiliön tilavuus	24 l
Taajuus	50 Hz
Teho 3000 r/min	10,5 kW
Tehokerroin	0,8
Äänenpainetaso LPA (7m)	71 dB(A)
Äänitehotaso LWA	96 dB(A)
Elektroniset työkalut (asti)	6200 W
Elektroniset laitteet (asti)	9300 W
Hitsausvälineet (asti)	3,25 ø