

ESE 1606 DYS-GT ES ISO DI - 16,19 KVA/ 12,95 KW DIESEL 3-VAIHE

Lähdöt: 1 x 230 V/16 A, 1 x CEE 230 V/16 A, 1 x CEE 16 A, 1 x CEE 32 A

Endress ESE 1606 DYS-GT ES ISO DI on tehokas ja luotettava **diesikäyttöinen synkronigeneraattori**, joka on suunniteltu jatkuvaan ammattikäyttöön. Generaattori tuottaa **vakaan sähkönsyötön sekä 400 V kolmivaiheisille että 230 V yksivaiheisille** laitteille, ja sen jatkuva teho on **16,19 kVA / 12,95 kW**.

Laitte on varustettu **3-vaiheherkällä jännitteen säädöllä (3-phase sensing AVR)**, joka takaa tarkan jännitteenhallinnan myös epätasaisilla kuormilla ja suurilla käynnistysvirroilla. **Suuri polttoainesäiliö** ja **säiliön tason ilmaisin** mahdollistavat pitkät käyttöajat ilman keskeytyksiä.

Äänieristetty kotelo vähentää käyntiääntä huomattavasti, mikä tekee käytöstä miellyttävää myös meluherkissä ympäristöissä. **Öljyn puutteen automaattinen katkaisu** ja **ylikuormitussuoja** takaavat moottorin ja käyttäjän turvallisuuden.

Endress ESE 1606 DYS-GT ES ISO DI on varustettu **manuaali/automaattiohjauspaneelilla** ja **etäkäynnistyslaitteella (remote start device)**, jotka mahdollistavat joustavan käytön eri sovelluksissa. **Keskusnostosilmukka** helpottaa generaattorin siirtämistä ja asennusta. Lisäksi laite sisältää **eristysvalvonnan (insulation monitoring)** standardin **VDE 0100-551:2017.02** mukaisesti – mikä tekee siitä valmiin nykyaikaisiin ja säädelyihin varavoiimajärjestelmiin.



□ **Endress ESE 1606 DYS-GT ES ISO DI** on erinomainen valinta ammattilaisille, jotka vaativat **korkeaa hyötysuhdetta, pitkää käyttöaikaa ja luotettavaa sähköntuottoa** kaikissa olosuhteissa.

Tuotetunnus (SKU): E122015