ESE 306 HS-GT GENERAATTORI 2,9 KVA/ 2,6 KW – BENSIINI 1-VAIHE

Tuotekortti · E112301



Lähdöt: 2 x 230V/16A

Endress ESE 306 HS-GT on vankkarakenteinen ja luotettava **bensiinigeneraattori**, joka tuottaa puhdasta ja tasaista **230 V vaihtovirtaa** vaativiin käyttökohteisiin. Generaattori on suunniteltu kestämään käyttöä työmailla, tapahtumissa ja varavoimalähteenä silloin, kun sähköverkko ei ole saatavilla.

Moottorina toimii **Honda GX200, yksisylinterinen nelitahtinen OHV-moottori**, joka tunnetaan luotettavuudestaan, alhaisesta kulutuksestaan ja pitkästä käyttöiästään.

Narukäynnistys tekee käynnistyksestä helppoa ja varmaa myös kylmissä olosuhteissa.

Endress ESE 306 HS-GT tarjoaa jatkuvaa tehoa **2,9 kVA / 2,6 kW**, mikä riittää useimpiin työmaan ja huollon sähkötarpeisiin. Pitkän käyttöajan varmistaa **suuri polttoainesäiliö**, joka mahdollistaa jopa **18 tunnin käyntiajan 75 % kuormalla**, kulutuksen ollessa vain **1,1 litraa tunnissa**.

Turvallisuuden ja kestävyyden takaavat **öljyn puutteen automaattinen katkaisu** ja **vaihtovirran ylikuormitussuoja**, jotka suojaavat sekä moottoria että käyttäjää. Lisävarusteena on saatavilla **pyöräsarja**, joka helpottaa generaattorin siirtämistä työmaalla ja varastoinnin yhteydessä.

Mahdolliset käyttökohteet

Endress ESE 306 HS-GT soveltuu erinomaisesti sekä ammatti- että vapaa-ajan käyttöön:

PÄÄOMINAISUUDET

- Sähkötyökalut: jopa 2500 W
- Puutarha- ja rakennuslaitteet: jopa 1700 W
- Kompressorit ja pumput: jopa 1300 W
- Yleiskäyttö: 230 V sovellukset

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	E112301	**Nimellisvirta**	12,5 A
Mitat P x L x K	637 x 473 x 500 mm	**Puutarhatyökalut (asti)**	1300 W
Paino n.	43 kg	**Kotelointiluokka**	23 IP
Käyntiaika 75%:n kuormituksella	18 h	**Säiliön tilavuus**	20 l
Iskunkestävät pistorasiat	2 x 230 V/16 A	**Taajuus**	50 Hz
Jatkuva teho	2,9 / 2,6 kVA/kW	**Teho 3000 r/min nopeudella kW**	3,3 kW
Kulutus 75 % kuormalla	1,1 l/h	**Tehokerroin (Cos theta)**	0,9
Kuutiotilavuus	196 cm³	**Äänenpainetaso LPA (7m)**	71 dB(A)
Mahdollisia käyttökohteita	230 V	**Äänitehotaso LWA**	96 dB(A)
Suurin teho (LTP)	3,4 / 3,1 kVA/kW	**Elektroniset työkalut (asti)**	1700 W
Nimellisjännite	230 V	**Elektroniset laitteet (asti)**	2500 W