



Lähdöt: 2 x 230V/16A

□ **Endress ESE 306 HS-GT** on vankkarakenteinen ja luotettava **bensiinigeneraattori**, joka tuottaa puhdasta ja tasaista **230 V vaihtovirtaa** vaativiin käyttökohteisiin. Generaattori on suunniteltu kestäämään käyttöä työmailla, tapahtumissa ja varavoimalähteenä silloin, kun sähköverkko ei ole saatavilla.

Moottorina toimii **yksisylinterinen, nelitahtinen HONDA ja Briggs & Stratton OHV-moottori**, joka tunnetaan luotettavuudestaan, alhaisesta kulutuksestaan ja pitkästä käyttöiästään.

Narukäynnistys tekee käynnistyksestä helppoa ja varmaa myös kylmissä olosuhteissa.

Endress ESE 306 HS-GT tarjoaa jatkuvaa tehoa **2,9 kVA / 2,6 kW**, mikä riittää useimpiin työmaan ja huollon sähkötarpeisiin. Pitkän käyttöajan varmistaa **suuri polttoainesäiliö**, joka mahdollistaa jopa **18 tunnin käyntiajan 75 % kuormalla**, kulutuksen ollessa vain **1,1 litraa tunnissa**.

Turvallisuuden ja kestävyysden takaavat **öljyn puutteen automaattinen katkaisu** ja **vaihtovirran ylikuormitus suoja**, jotka suojaavat sekä moottoria että käyttäjää. Lisävarusteena on saatavilla **pyöräsarja**, joka helpottaa generaattorin siirtämistä työmaalla ja varastoinnin yhteydessä.

Mahdolliset käyttökohteet

Endress ESE 306 HS-GT soveltuu erinomaisesti sekä ammatti- että vapaa-ajan käyttöön:

PÄÄOMINAISUUDET

- ▶ Sähkötyökalut: jopa 2500 W
- ▶ Puutarha- ja rakennuslaitteet: jopa 1700 W
- ▶ Kompressorit ja pumput: jopa 1300 W
- ▶ Yleiskäyttö: 230 V sovellukset

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	E112301
Mitat P x L x K mm	637 x 473 x 500 mm
Paino (kg) n.	43 kg
Käyntiaika 75%:n kuormituksella (h)	18h
Iskunkestävät pistorasiat	2 x 230 V/16 A
Jatkuva teho	2,9 / 2,6 kVA/kW
Kulutus 75 % kuormalla [l/h]	1,1l
Kuutiotilavuus	196 cm ³
Mahdollisia käyttökohteita	230 V
Max. Ulostulo [LTP] kVA/kW	3,4 / 3,1 kVA/kW
Nimellisjännite V	230 V
Nimellisvirta A	12,5 A

Polttoaine	Bensiini
Puutarhatyökalut (asti)	1300 W
Kotelointiluokka	23 IP
Säiliön tilavuus [l]	20 l
Taajuus Hz	50 Hz
Teho 3000 r/min nopeudella kW	3,3 kW
Tehokerroin (Cos theta)	0,9 cos φ
Äänenpainetaso LPA (7m) dB(A)	71 db(A)
Äänitehotaso LWA dB(A)	96 db(A)
Elektroniset työkalut (asti)	1700 W
Elektroniset laitteet (asti)	2500 W