

## **ESE 306 HS-GT GENERAATTORI 2,9 KVA/ 2,6 KW - BENSIINI 1- VAIHE**

**Lähdöt: 2 x 230V/16A**

□ **Endress ESE 306 HS-GT** on vankkarakenteinen ja luotettava **bensiinigeneraattori**, joka tuottaa puhdasta ja tasaista **230 V vaihtovirtaa** vaativiin käyttökohteisiin. Generaattori on suunniteltu kestämaan käyttöä työmailla, tapahtumissa ja varavoimalähteenä silloin, kun sähköverkko ei ole saatavilla.

Moottorina toimii **yksisylinterinen, nelitahtinen HONDA ja Briggs & Stratton OHV-moottori**, joka tunnetaan luotettavuudestaan, alhaisesta kulutuksestaan ja pitkästä käyttöiästään. **Narukäynnistys** tekee käynnistyksestä helppoa ja varmaa myös kylmissä olosuhteissa.

**Endress ESE 306 HS-GT** tarjoaa jatkuvaa tehoa **2,9 kVA / 2,6 kW**, mikä riittää useimpiin työmaan ja huollon sähkötarpeisiin. Pitkän käyttöajan varmistaa **suuri polttoainesäiliö**, joka mahdollistaa jopa **18 tunnin käyntiajan 75 % kuormalla**, kulutuksen ollessa vain **1,1 litraa tunnissa**.

Turvallisuuden ja kestävyys takaavat **öljyn puutteen automaattinen katkaisu** ja **vaihtovirran ylikuormitussuoja**, jotka suojaavat sekä moottoria että käyttäjää. Lisävarusteena on saatavilla **pyöräsarja**, joka helpottaa generaattorin siirtämistä työmaalla ja varastoinnin yhteydessä.



---

### **Mahdolliset käyttökohteet**

Endress ESE 306 HS-GT soveltuu erinomaisesti

sekä ammatti- että vapaa-ajan käyttöön:

- **Sähkötyökalut:** jopa 2500 W
- **Puutarha- ja rakennuslaitteet:** jopa 1700 W
- **Kompressorit ja pumpput:** jopa 1300 W
- **Yleiskäyttö:** 230 V sovellukset

□ Luotettava valinta **rakennus- ja huoltotyömaille, tapahtumien sähköistykseen, mökkikäyttöön ja varavoimaratkaisuksi** pieniin kohteisiin.

Tuotetunnus (SKU): E112301

## TEKNISET TIEDOT

|                                            |                     |                                       |           |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Modelli</b>                             | Honda GX200         | <b>Polttoaine</b>                     | Bensiini  |
| <b>Mitat P x L x K mm</b>                  | 637 x 473 x 500 mm  | <b>Puutarhatyökalut (asti)</b>        | 1300 W    |
| <b>Paino (kg) n.</b>                       | 43 kg               | <b>Suojausluokka</b>                  | 23 IP     |
| <b>Käyntiaika 75%:n kuormituksella (h)</b> | 18h                 | <b>Säiliön tilavuus [l]</b>           | 20 l      |
| <b>Iskunkestävät pistorasiat</b>           | 2 x 230 V/16 A      | <b>Taajuus Hz</b>                     | 50 Hz     |
| <b>Jatkuva teho</b>                        | 2,9 / 2,6 kVA/kW    | <b>Teho 3000 r/min nopeudella kW</b>  | 3,3 kW    |
| <b>Kulutus 75 % kuormalla [l/h]</b>        | 1,1l                | <b>Tehokerroin (Cos theta)</b>        | 0,9 cos φ |
| <b>Kuutiutilavuus</b>                      | 196 cm <sup>3</sup> | <b>Vaihtovirtageneraattorin malli</b> | Synkroni  |
| <b>Mahdollisia käyttökohteita</b>          | 230 V               | <b>Äänenpainetaso LPA (7m) db(A)</b>  | 71 db(A)  |
| <b>Max. Ulostulo [LTP] kVA/kW</b>          | 3,4 / 3,1 kVA/kW    | <b>Äänitehotaso LWA db(A)</b>         | 96 db(A)  |
| <b>Nimellisjännite V</b>                   | 230 V               | <b>Elektroniset työkalut (asti)</b>   | 1700 W    |
| <b>Nimellisvirta A</b>                     | 12,5 A              | <b>Elektroniset laitteet (asti)</b>   | 2500 W    |