ESE 606 DHS-GT GENERAATTORI 7,0 KVA / 5,6 KW – BENSIINI 3-VAIHE

Tuotekortti · E112305



Lähdöt: 1 x 230V/16A, 1 x CEE 230V/16A, 1 x CEE 400V/16A

Endress ESE 606 DHS-GT on tehokas ja monikäyttöinen **bensiinigeneraattori**, joka tuottaa luotettavasti sähköä sekä **400 V kolmivaiheisille** että **230 V yksivaiheisille** laitteille. Tämä **compound-säädöllä varustettu synkronigeneraattori** on suunniteltu erityisesti ammattilaiskäyttöön – kun tarvitaan voimaa, kestävyyttä ja luotettavuutta.

Moottorina toimii **HONDA OHV -moottori**, joka tunnetaan pitkäikäisyydestään ja luotettavuudestaan.

Narukäynnistys tekee käytöstä yksinkertaista ja varmaa kaikissa olosuhteissa.

Öljyn puutteen automaattinen katkaisu ja **generaattorin ylikuormitussuoja** parantavat turvallisuutta ja suojaavat moottoria vaurioilta. Lisäksi **suuri polttoainesäiliö** mahdollistaa pitkät käyttöajat ilman keskeytyksiä – erinomainen ominaisuus työmaille ja liikkuviin kohteisiin.

Tämä malli soveltuu käytettäväksi kaikkialla, missä tarvitaan tehokasta ja tasaista virtaa:

PÄÄOMINAISUUDET

- Tehokkaille sähkötyökaluille, puutarha- ja rakennuskoneille sekä valaistukselle
- Työpajoissa, rakennusliikkeissä, maisemarakentamisessa, maataloudessa ja huoltoajoneuvoissa
- Inverter-hitsauslaitteille aina 3,25 mm elektrodikokoon asti

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	E112305
Malli	Honda GX390
Mitat P x L x K	800 x 538 x 576 mm
Paino n.	86 kg
Käyntiaika 75%:n kuormituksella	14 h
Iskunkestävät pistorasiat	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A 1 X CEE 400 V/16 A
Jatkuva teho	7,0 / 5,6 kVA/kW
Kulutus 75 % kuormalla	2,1 l/h
Kuutiotilavuus	389 cm³
Mahdollisia käyttökohteita	400 V
Suurin teho (LTP)	8,3 / 6,6 kVA/kW
Jännite	400 V
Nimellisvirta	10,1 A
Puutarhakoneet enint	2800 W
Kotelointiluokka	23 IP
Säiliön tilavuus	30 l
Taajuus	50 Hz
Teho 3000 r/min	6,4 kW
Tehokerroin (Cos theta)	0,8
Äänenpainetaso LPA (7m)	72 dB(A)
Äänitehotaso LWA	97 dB(A)
Elektroniset työkalut (asti)	3700 W
Elektroniset laitteet (asti)	5500 W
Hitsausvälineet (asti)	Ø 3,25 mm