

ESE 606 DHS-GT GENERAATTORI 7,0 KVA / 5,6 KW - BENSIINI 3- VAIHE

**Lähdöt: 1 x 230V/16A, 1 x CEE 230V/16A, 1 x
CEE 400V/16A**

Endress ESE 607 HS-GT on tehokas ja monikäyttöinen **bensiinigeneraattori**, joka tuottaa luotettavasti sähköä sekä **400 V kolmivaiheisille** että **230 V yksivaiheisille** laitteille. Tämä **compound-säädöllä varustettu synkronigeneraattori** on suunniteltu erityisesti ammattilaiskäyttöön – kun tarvitaan voimaa, kestävyyttä ja luotettavuutta.

Moottorina toimii **HONDA OHV -moottori**, joka tunnetaan pitkäikäisyydestään ja luotettavuudestaan. **Narukäynnistys** tekee käytöstä yksinkertaista ja varmaa kaikissa olosuhteissa. **Öljyn puutteen automaattinen katkaisu** ja **generaattorin ylikuormitussuoja** parantavat turvallisuutta ja suojaavat moottoria vaurioilta. Lisäksi **suuri polttoainesäiliö** mahdollistaa pitkät käyttöajat ilman keskeytyksiä – erinomainen ominaisuus työmailla ja liikkuviin kohteisiin.

Tämä malli soveltuu käytettäväksi kaikkialla, missä tarvitaan tehokasta ja tasaista virtaa:

- **Tehokkaille sähkötyökaluille**, puutarha- ja rakennuskoneille sekä valaistukselle
- **Työpajoissa, rakennusliikkeissä, maisemarakentamisessa, maataloudessa ja huoltoajoneuvoissa**
- **Inverter-hitsauslaitteille** aina 3,25 mm elektrodikokoon asti

□ **IP23-suojattu synkronigeneraattori** sopii erityisen hyvin kohteisiin, joissa on suuria



käynnistysvirtoja, kuten pumput, kompressorit ja sahat.

Tuotetunnus (SKU): E112305

TEKNISET TIEDOT

Malli	Honda GX390	Märkström	10,1 A
Mitat P x L x K mm	800 x 538 x 576 mm	Polttoaine	Bensiini
Paino (kg) n.	86 kg	Trädgårdsredskap	2800 W
Käyntiaika 75%:n kuormituksella (h)	14h	Suojausluokka	23 IP
Iskunkestävät pistorasiat	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A 1 x CEE 400 V/16 A	Säiliön tilavuus [l]	30 l
Jatkuva teho	7,0 / 5,6 kVA/kW	Taajuus [Hz]	50 Hz
Kulutus 75 % kuormalla [l/h]	2,1l	Effekt vid 3000 r/min	6,4 kW
Kuutiotilavuus	389 cm ³	Vaihtovirtageneraattorin malli	Synkron
Käynnistysjärjestelmä	Drag	Äänenpainetaso LPA (7m) db(A)	72 db(A)
Mahdollisia käyttökohteita	400 V	Äänitehotaso LWA db(A)	97 db(A)
Max. Effekt [LTP] kVA/kW	8,3 / 6,6 kVA/kW	Elektroniset työkalut (asti)	3700 W
Motortyp	Encylindrig 4 takt	Elektroniset laitteet (asti)	5500 W
Spänning	400 V	Hitsausvälineet (asti)	3,25 mm dia.