

SPINE KIIENTEÄN SYÖTÖN KESKUUKSIIN 16A-1250A

Spine kiinteän syötön keskuksiin 16A-1250A

on helposti asennettava ratkaisu, jolla työmaan kiinteän syötön keskuksat saadaan liitettyä reaaliaikaiseen Spine-etähallinnan ja -valvonnan piiriin.

- Nimellisvirta: 16-1250A
- Nimellisjännite: 400V
- Paino: 2,5 kg
- Mitat: 17,5 x 25 x 10 cm
- Liitosjohto: 1,8m 5x2,5 H07RN-F



Tuotetunnus (SKU): 501310006

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	16-1250A	Paino	2,5 kg
Nimellisjännite	400V	Mitat	17,5 x 25 x 10 cm
		Liitosjohto	1,8m 5x2,5 H07RN-F

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

16A-1250A kiinteän syötön keskuksiin tarkoitettu helposti asennettava Spine on helposti asennettava ratkaisu, jolla työmaan kiinteän syötön keskuksat saadaan liitettyä reaaliaikaiseen Spine etähallinnan ja -valvonnan piiriin.

Yksinkertainen tapa liittää kiinteän syötön keskus Spineen

Kiinteän syötön keskuksille tarkoitettu Spine on yksinkertainen tapa liittää työmaan sähköverkko Spine etähallintapalveluun, jonka avulla voidaan reaaliajassa seurata mm. sähkökulutusta, CO2 päästöjen määrää, kuorman jakaantumista vaiheiden välillä, mahdollista jännitteen alenemaa ym. Palveluun voidaan asettaa ennakoivia hälytyksiä, jotta mahdolliset ongelmat havaitaan ajoissa.

IP65-kotelo ja kolme virtamuuntajaa

Tuotteessa on tiivis IP65 kotelo, josta lähtee 3 puristimilla keskuksen syöttöjohtoihin kiinnitettävää virtamuuntajaa. Kotelon sisällä on Spine One keskusyksikkö sekä antenni. Spine yksikön virransyöttöä varten tuotteessa on 16A pistotulpalla varustettu 1,8m pitkä liitosjohto.

Asennus keskuksen syöttökaapelin johtimiin

Kotelo voidaan asentaa kiinteän syötön keskuksen sisä- tai ulkopuolelle parhaan kuuluvuuden saamiseksi Spine 4G antennille. Virtamuuntajat kiinnitetään keskuksen syöttökaapelin johtimiin L1, L2 ja L3 sekä 16A virtajohto kiinnitetään keskuksen 16A rasiaan. Spine kotelo liitetään Spine palveluun QR-koodin avulla.

Laite sijoittaa itsensä oikein Spine-palvelussa

Keskus voidaan nimetä Spine palvelussa halutulla nimellä tai ID-numerolla. Laite sijoittaa itsensä palvelussa oikeaan kohtaan nousukaaviota käyttöönotossa annettujen tietojen perusteella. Lue lisää palvelusta [täältä](#).



Spine kiinteän syötön keskuksiin 16A-1250A - tekniset tiedot

- Nimellisvirta: 16-1250A
- Nimellisjännite: 400V
- Paino: 2,5 kg
- Mitat: 17,5 x 25 x 10 cm
- Liitosjohto: 1,8m 5x2,5 H07RN-F

Sopiiko tämä malli kohteeseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin** sivun yläosasta, niin saat siitä tarjouksen.

Usein kysytyt kysymykset

Sopiiko laite kaikkiin kiinteän syötön keskuksiin?

Kyllä, laite sopii merkistä tai mallista riippumatta kaikkiin kiinteän syötön alakeskuksiin ja pääkeskuksiin.

Tarvitaanko asennukseen sähköasentajaa?

Kotelo asennetaan keskuksen sisä- tai ulkopuolelle, ja virtamuuntajat kiinnitetään puristimilla keskuksen syöttökaapelin johtimiin L1, L2 ja L3. Asennus on syytä teettää sähköasentajalla, mutta erillistä uudelleenjohdotusta ei tarvita.

Miten laite otetaan käyttöön?

Käyttöönotto tehdään Spine-kotelossa olevalla QR-koodilla, minkä jälkeen laite sijoittaa itsensä automaattisesti oikeaan kohtaan Spine-palvelun nousukaaviota.

Mikä on tuotteen tuotenumero?

Tuotenumero on **501310006**. Voit käyttää sitä tilauksissa ja tarjouspyynnöissä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin**, niin myyntimme auttaa — tai avaa chat sivun oikeasta alakulmasta.

Pyydä tarjous Spine kiinteän syötön keskuksiin 16A-1250A-tuotteesta

Sopii merkistä tai mallista riippumatta kaikkiin kiinteän syötön [alakeskuksiin](#) ja [pääkeskuksiin](#). Katso myös muut [Spine-tuotteet](#).

Kun oikea malli on selvillä, **lisää se tarjouspyyntökoriin**. Voit kerätä koriin useita tuotteita ja lähettää koko listan kerralla.

MUUT KUVAT

