

TYÖMAAN ALAKESKUS HUB 125/VM SPINE

Työmaan alakeskus HUB 125/VM Spine

tarjoaa vakiona Spine-etäseurannan ja VM-vaihemittarit, jotka auttavat estämään vinokuorman ja seuraamaan energiankulutusta etänä.

- Nimellisvirta: 125 A
- Nimellisjännite: 400 V
- Vikavirtasuoja: 4 x 300mA, 2 x 30 mA
- Pistorasiat: 12 x 16A/230V, 2 x 16A, 4 x 32 A, 2 x 63 A
- Mitat (L x S x K): 80 x 30 x 83cm
- Kotelointiluokka: IP44
- Paino: 41 kg
- Malli: HUB 125/VM
- Hyväksynnät: CE



Tuotetunnus (SKU): 505010008

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	125 A	Mitat (L x S x K)	80 x 30 x 83cm
Nimellisjännite	400 V	Kotelointiluokka	IP44
Vikavirtasuoja	4 x 300mA, 2 x 30 mA	Paino	41 kg
Pistorasiat	12 x 16A/230V, 2 x 16A, 4 x 32 A, 2 x 63 A	Malli	HUB 125/VM
		Hyväksynnät	CE

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Työmaan alakeskus HUB 125/VM Spine-etäseurannalla ja vaihemittareilla

Tämä työmaakeskus on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, joissa sähkönjakelun hallinta, kuormituksen seuranta ja reaaliaikainen etävalvonta ovat keskeisessä roolissa. Keskuksessa on vakiona [Spine-etäseurantajärjestelmä](#), jonka kautta voidaan mitata energiankulutusta, asettaa ennakoivia hälytyksiä ja seurata sähköverkon tilaa etänä. Käyttöönotto onnistuu nopeasti QR-koodin avulla.

Keskuksessa on myös VM-vaihemittarit, jotka mittaavat jokaisen vaiheen virtaa ja jännitettä erikseen. Mittarit toimivat samalla merkkivaloina, jotka ilmaisevat virran saapumisen kuhunkin vaiheeseen. Vaihekohtainen mittaus mahdollistaa kuormituksen tasaisen jakamisen, mikä ehkäisee vinokuormaa ja vähentää sulakkeiden turhaa laukeamista.

Pinottava rakenne suojaa lähdöt ja pistorasiat rungon sisäpuolelle. Keskus on valmistettu vahvasta, sinkitystä teräksestä ja se valmistetaan Suomessa. Siinä käytetään vain laadukkaita eurooppalaisia komponentteja, kuten PCE ja Schneider. Kaikki osat ovat saatavilla varaosina, ja keskuksen kokoonpano voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan – esimerkiksi pistorasioiden määrä ja koko ovat muokattavissa.



Työmaan alakeskus HUB 125/VM Spine - tekniset tiedot

- Nimellisvirta: 125 A
- Nimellisjännite: 400 V
- Vikavirtasuojat: 4 x 300mA, 2 x 30 mA
- Pistorasiat: 12 x 16A/230V, 2 x 16A, 4 x 32 A, 2 x 63 A
- Mitat (L x S x K): 80 x 30 x 83cm
- Kotelointiluokka: IP44
- Paino: 41 kg
- Malli: HUB 125/VM
- Hyväksynnät: CE

Sopiiko tämä malli kohteeseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin** sivun yläosasta, niin saat siitä tarjouksen.

Usein kysytyt kysymykset

Miten VM-vaihemittarit auttavat estämään vinokuormaa?

Vaihemittarit mittaavat jokaisen vaiheen virran ja jännitteen erikseen ja toimivat samalla merkkivaloina. Näin kuormitus on helppo jakaa tasaisesti vaiheiden kesken, mikä ehkäisee vinokuormaa ja turhia sulakkeiden laukeamisia.

Voiko keskuksen kokoonpanoa muokata?

Kyllä. Pistorasioiden ja rasioiden määrää ja kokoa voidaan muokata asiakkaan tarpeiden mukaan, ja kaikki osat ovat saatavilla varaosina.

Sisältyykö keskukseen Spine-etäseuranta?

Kyllä, vakiona. Spine-järjestelmällä voidaan mitata energiankulutusta, asettaa ennakoivia hälytyksiä ja seurata sähköverkon tilaa etänä. Käyttöönotto tehdään QR-koodilla.

Mikä on tuotteen tuotenumero?

Tuotenumero on **505010008**. Voit käyttää sitä tilauksissa ja tarjouspyynnöissä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin**, niin myyntimme auttaa — tai avaa chat sivun oikeasta alakulmasta.

Pyydä tarjous Työmaan alakeskus HUB 125/VM Spine-keskuksesta

Tutustu myös muihin [alakeskuksiin](#) ja [Spine-tuotteisiin](#).

Kun oikea malli on selvillä, **lisää se tarjouspyyntökoriin**. Voit kerätä koriin useita tuotteita ja lähettää koko listan kerralla.

KAAVIOKUVAT

