

1500W Tynnyrilämmitin – veden lämmittämiseen työmaalla
1500W tynnyrilämmitin on tehokas ja luotettava ratkaisu veden lämmittämiseen työmaaolosuhteissa. Se soveltuu erityisesti talvella muurauksissa käytettävän veden sulana pitämiseen sekä veden lämpimänä pitämiseen tynnyrissä.

Lämmitin koostuu haponkestävästä teräsvastuksesta ja säänkestävästä kumikaapelista. Laite on helppokäyttöinen ja turvallinen: se on aina liitettävä maadoitettuun pistorasiaan, mieluiten varustettuun 30 mA:n vikavirtasuojalla. IP67-kotelointiluokka takaa kestävyyden vaativissakin olosuhteissa.

Kun lämmitin on käytössä, vastusosan on oltava upotettuna vähintään 40 cm veden alle. Näin varmistat turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Lämmittimessä on säädettävä termostaatti 30°-90°C. Lämmittimessä on 0,3m liitosjohto ja pistotulppa.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	0013001/TS	**Liitosjohto**	0,3 m
Teho	1500 W	**Kotelointiluokka**	IP67
Upotussyvyys	80 cm (min.40cm)	**Paino**	1,25 kg
Jännite	230V	**Mitat**	87 x 10,5 x 8 cm
Termostaatti	+30°C – 90°C		