



Sideflow Clean 5L on osavirtasuodatin, joka takaa keskitettyjen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien jatkuvan puhdistuksen. Kun laite liitetään järjestelmään, noin 10 % päävirtauksesta suodatetaan, jolloin lika ja magnetiitti kerätään tehokkaasti suodatinpussin ja magneettisen suodatuksen avulla.

Suodatin soveltuu vaativiin käyttöympäristöihin, ja se tarjoaa:

PÄÄOMINAISUUDET

- ▶ Osavirtasuodatuksen magneettisten ja ei-magneettisten epäpuhtauksien poistoon
- ▶ Nopea ja helppo asennus sekä huolto
- ▶ Seinäkiinnikkeen ansiosta yksinkertaisen asennuksen
- ▶ Energiatehokkaan eristekerroksen
- ▶ Mahdollisuuden asentaa joko oikea- tai vasenkätiseen käyttöön
- ▶ Sopivuuden vedelle ja glykoliliuoksille (max. 50 %)

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	17020	Kvs-arvo	67,2 m ³ /h
Käyttöpaine	0,2/16,0 bar	Virtauskapasiteetti	4,68 m ³ /h
Järjestelmän enimmäiskoko	120 000 l	Magneettitankojen määrä	2
Virtausnopeus (10 % järjestelmävirtaus)	1,3 l/s	Tilavuus	5,0 l