Siirrettävä lämmönvaihdin TSR V-Heat 400kW on siirrettävä kaukolämmön jakokeskus, joka tuodaan työmaalle valmiiksi koottuna teräskehikossa. MK III -sukupolvessa on vakiona RMS 5G -etäohjaus 7 tuuman kosketusnäytöllä.

PÄÄOMINAISUUDET

- Teho 400 kW, levylämmönsiirrin SWEP B220Lx100
- Ensiö 100 °C / DN50-laippaliitos, max 16 bar
- Toisio 40…60 °C / 2″ Camlock, max 6 bar
- Virtaamat 6,09 m³/h (ensiö) ja 17,43 m³/h (toisio)
- Grundfos Magna3 50-150F -kiertovesipumppu
- RMS 5G -etäohjaus ja pilviportaali vakiona
- Teräskehikko, pyörät, trukkitaskut ja nostolenkit
- Mitat 1200 x 770 x 1836 mm, paino 320 kg

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	801030009
Teho	400 kW
Voimanlähde	400V / 16A
Putken halkaisija (ensiö/toisio)	DN50 / DN65
Säätöventtiili (ensiö)	DN25 / kvs 10,0
Ensiön lämpötila (tulo/paluu)	100 °C / 41,18 °C
Toision lämpötila (tulo/meno)	40 °C / 60 °C
Virtaama (ensiö/toisio)	6,09 / 17,43 m³/h
Painehäviö (ensiö/toisio)	2,78 / 21,0 kPa
Max. paine-ero	800 kPa
Max. työpaine (ensiö/toisio)	16 bar / 6 bar

Max. työlämpötila (ensiö/toisio)	120 °C / 95 °C
Mitat (L x S x K)	1200 x 770 x 1836 mm
Paino	320 kg
Lämmönvaihdin	SWEP B220Lx100
Regulaattori	Siemens SAX 61.03
Pumppu	Magna3 50-150F
Kytkentä (ensiö/toisio)	DN50 / Camlock D 2x DN50, 2x DN65
Sertifikaatit	PED Art. 14 2014/68/EU
Hyväksynnät	CE
Tuotenumero	801030009

PIIRIKAAVIO

