



WH50 vesikiertoinen työmaalämmitin kuivattaa ja lämmittää työmaalla. Rakentamisen kannalta tärkeintä on rakenteiden kuivattaminen ja ilman kiertäminen. Optimaaliset olosuhteet työmaalle luodaan lämmintä ilmaa voimakkaasti puhaltavilla TSR WH-sarjan lämmittimillä.

TSR WH50 lämmitin varustetaan kestäväällä tekstiilihupulla, jonka avulla lämmin ilma saadaan jaettua tasaisesti 360° lämmittimen ympärille 1000m2 alueelle. Lämmitin liitetään lämmönvaihtimen avulla kaukolämpöverkkoon, josta saatava lämpö siirretään WH-lämmittimien avulla työmaan ilmaan, jossa se auttaa kuivattamaan rakenteita.

Kevytrakenteinen ja korroosionkestävä TSR WH 50 lämmitin on valmistettu jauhemaalattusta sinkitystä teräksestä. Lämmittimien suunnittelussa on otettu käyttäjien toiveet tarkkaan huomioon mm. niiden huolto on yksinkertaista ja lämmittimiin sopivat vakiomalliset suodattimet. Lämmittimissä on varmatoiminen manuaalinen käyttöliittymä.

TSR WH lämmittimet valmistetaan Suomessa ja varaosasaatavuus on hyvä.

Vesikiertoiset lämmittimet sopivat erilaisiin väliaikaisiin tarpeisiin mm. uudisrakennus- ja saneeraustyömaille. Mikäli rakennuskohde ei sijaitse kaukolämpöverkon alueella, voidaan lämmön lähdöksi käyttää tietyin edellytyksin myös maalämpöä.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	1030601050	Äänitaso	90 dB (A)
Jännite	400V / 16A	Paino	152 kg
Nimellisvirta	3,0 A	Mitat (K x L x P)	1310 x 755 x 915 mm
Lämmitysteho	50 kW	Kotelointiluokka	IP44
Ilmavirta	4400 m3/h	Liittimet	2 x Camlock 25 mm