

SALKKUKESKUS 32A KIINTEÄLLÄ SYÖTÖLLÄ/VM

Kevyt salkkukeskus kiinteällä 32A syötöllä ja vaihemittauksella. 6x16A/230V, 2x16A ja 2x32A lähtöä. Vaihemittarit ehkäisevät vinokuormaa SFS EN 50160 mukaisesti.

Tuotetunnus (SKU): 5000347



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	32 A	Kotelointiluokka	IP44
Nimellisjännite	400 V	Materiaali	ABS
Pistorasiat	6 x 16A/230V suko, 2 x 16A, 2 x 32 A	Hyväksynät	CE
Vikavirtasuojakytkin	40 A 30mA	Mitat (L x K x S)	36,5 x 44 x 12 cm
		Paino	4,3 kg

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Salkkukeskus 32A kiinteällä syötöllä/VM on kevyt salkkumallinen jakokeskus, joka soveltuu erinomaisesti työmaille, tapahtumiin ja tilapäisiin sähköasennuksiin. Keskuksessa on kiinteä kaapelisyöttö, joten asennus vaatii sähköasentajan.

Vaihemittaus ja vinokuorman hallinta

Työmaasähkössä kuormitus ei aina jakaudu tasaisesti vaiheiden kesken. Tätä kutsutaan vinokuormaksi, joka voi johtaa muun muassa sulakkeiden laukeamiseen ja käyttökatkoksiin. Standardi SFS EN 50160 määrittää, että vinokuorma ei saisi ylittää ± 10 % vaihevirtojen keskiarvosta. Tässä salkkukeskuksessa vaihemittarit auttavat seuraamaan jokaisen vaiheen kuormitusta, jotta kuorma voidaan jakaa tasaisesti ja työmaan sähköverkko toimii luotettavasti ilman turhia keskeytyksiä.

Lähdöt käsityökaluille ja koneille

Keskuksessa on 6x16A/230V-pistorasiaa, 2x16A ja 2x32A-lähtöä, jotka riittävät sekä pienten käsityökalujen että isompien laitteiden syöttöön yhdestä pisteestä. Suojauksena toimii 40A/30mA vikavirtasuojaja ja automaattivarokkeet.

Laadukkaat komponentit kirkkaan kannen alla

Salkkukeskus 32A kiinteällä syötöllä/VM käyttää kestäviä Bals-pistorasioita ja Schneiderin vikavirtasuojia, jotka on sijoitettu selkeän ja turvallisen kirkkaan kannen alle. ABS-muovinen kotelo on kestävä mutta kevyt, ja se on helppo ripustaa seinälle tai siirtää kantokahvasta.

Kenelle tämä salkkukeskus sopii

Salkkukeskus 32A kiinteällä syötöllä/VM sopii kohteisiin, joissa halutaan kiinteä, sähköasentajan asentama syöttö sekä vaihekohtainen kuormanseuranta – esimerkiksi tapahtumiin ja työmaille, joissa kuormitus vaihtelee paljon päivän mittaan.

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	32 A	Nimellisjännite	400 V	Pistorasiat	6 x 16A/230V suko, 2 x 16A, 2 x 32 A	Vikavirtasuojakytkin	40 A 30mA	Kotelointiluokka	IP44	Materiaali	ABS	Mitat (LxKxS)	36,5x44x12 cm	Paino	4,3 kg	Hyväksynät	CE
---------------	------	-----------------	-------	-------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	------------------	------	------------	-----	---------------	---------------	-------	--------	------------	----

Lisää tuote tarjouspyyntökorin ja pyydä tarjous – kerromme myös saatavuuden ja toimitusajan.

Usein kysyttyä

Miksi vinokuormaa pitää seurata?

Standardi SFS EN 50160 sallii korkeintaan ± 10 % poikkeaman vaihevirtojen keskiarvosta – tämän ylittyessä sulakkeet voivat laueta ja aiheuttaa käyttökatkoksia.

Vaatiiko kiinteä syöttö sähköasentajan?

Kyllä, kiinteä kaapelisyöttö tulee aina kytkeä valtuutetun sähköasentajan toimesta.

Voiko keskuksen ripustaa seinälle?

Kyllä, kotelo on suunniteltu sekä ripustettavaksi että kannettavaksi kahvasta.

Katso myös koko [Alakeskukset kiinteällä syötöllä -valikoima](#) tai **lisää Salkkukeskus 32A kiinteällä syötöllä/VM tarjouspyyntökorin** nyt.