

TYÖMAAN KERROSKESKUS VAIHEMITTAUKSELLA TSR 63/125A VERSIO 2

Kiinteällä syötöllä varustettu kerroskeskus vaihemittauksella. 1x63A, 3x32A, 1x16A ja 2x16A/230V lähtöä, kaksi erillistä ketjutuslähtöä 32A/63A.

Tuotetunnus (SKU): 5000334/2



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	125 A	Sulakkeet	1 x C16 3P 3 x C16 1P 2 x C32 3P
Nimellisjännite	400 V	Kiinteä syöttö	AL/CU 6-95mm ²
Vikavirtasuojakytkin	1 x 40A/30mA, 2 x 63/300mA	Pääkytkin	125A
Paino	17,8 kg	Kotelointiluokka	IP44
Mitat	22x46x82 cm		
Lähdöt	1x63A, 3 x 32A, 1 x 16A, 2 x 16A 230V		

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Työmaan kerroskeskus vaihemittauksella TSR 63/125A versio 2 on kiinteällä kaapelisyötöllä varustettu kerroskeskus, jossa vaihekohtaiset mittarit näyttävät jokaisen kolmen vaiheen virran ja jännitteen. Mittarit toimivat samalla merkivalona siitä, että vaiheelle tulee virtaa.

Painotus 32A-lähdöissä

Lähdöistä löytyy 1x63A, 3x32A, 1x16A ja 2x16A/230V. Kolme 32A-lähtöä tekee keskuksesta erityisen hyvän valinnan, kun työmaalla käytetään useita keskikokoisia koneita samanaikaisesti – esimerkiksi sekoittimia, kompressoreita tai lämmittimiä.

Kaksi erillistä ketjutuslähtöä

Keskuksen alaosan läpi voidaan ketjuttaa 125A eteenpäin kerrokseen kahdella erillisellä kiinteällä lähdöllä: 1x32A AL/CU 16mm² ja 1x63A AL/CU 35mm². Näin seuraavaan kerrokseen voidaan jatkaa juuri sen tarvitsemalla teholla.

Vaihemittarit paljastavat vinokuorman heti

Vaihekohtainen mittaus auttaa havaitsemaan vinokuorman ennen kuin se laukaisee sulakkeen tai aiheuttaa katkoksia työmaan sähköjakelussa. [Lue täältä miksi ja miten vaihemittaus tehostaa työmaan toimintaa.](#)

Kevyt alumiinirunko kulkee mukana

Työmaan kerroskeskus vaihemittauksella TSR 63/125A versio 2 on valmistettu alumiinista, joten se on rakenteeltaan kevyt. Keskusta on helppo kantaa kahvastaan ja ripustaa seinälle tai keskustelineeseen ripustuslenkeistä, tai se voidaan asettaa lattialle omille jaloilleen.

Huollettava ja mukautettava

Keskus valmistetaan Suomessa laadukkaista eurooppalaisista komponenteista, kuten PCE ja Schneider. Kaikki osat ovat saatavilla varaosina, ja keskukseen voidaan tehdä muutoksia asiakkaan toiveiden mukaan – esimerkiksi rasioiden määrää ja kokoa voidaan muokata.

Mistä versio 2 eroaa muista kerroskeskuksista

Jos tarvitset enemmän 230V-pistorasioita, katso [Työmaan kerroskeskus vaihemittauksella TSR 63/125A versio 4](#). Perusversio yhdellä ketjutuslähdöllä löytyy täältä: [Työmaan kerroskeskus vaihemittauksella TSR 63/125A](#).

Kenelle tämä kerroskeskus sopii

Työmaan kerroskeskus vaihemittauksella TSR 63/125A versio 2 sopii työmaille, joissa useita keskikokoisia koneita käytetään samanaikaisesti ja kuormaa halutaan seurata vaihekohtaisesti koko ketjutuksen matkalla.

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	125 A
Nimellisjännite	400 V
Vikavirtasuojakytkin	1 x 40A/30mA, 2 x 63/300mA
Lähdöt	1x63A, 3 x 32A, 1 x 16A, 2 x 16A 230V
Kiinteä lähtö	1 x 32A AL/CU 16mm ² , 1 x 63A AL/CU 35mm ²
Kiinteä syöttö	AL/CU 6-95mm ²
Pääkytkin	125A

Kotelointiluokka	IP44
Mitat	22×46×82 cm
Paino	17,8 kg

Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin ja pyydä tarjous – kerromme myös saatavuuden ja toimitusajan.

Usein kysyttyä

Miksi keskuksessa on kolme 32A-lähtöä?

Kolme 32A-lähtöä mahdollistaa useamman keskikokoisen koneen yhtäaikaisen käytön yhdestä keskuksesta.

Voiko keskuksen mukauttaa omiin tarpeisiin?

Kyllä, rasioiden määrää ja kokoa voidaan muokata asiakkaan toiveiden mukaan Suomen tehtaalla.

Miten keskus asennetaan?

Keskus voidaan ripustaa seinälle tai keskustelineeseen ripustuslenkeistä, tai asettaa lattialle omille jaloilleen.

Katso myös koko [Alakeskukset kiinteällä syötöllä -valikoima](#) tai **lisää Työmaan kerroskeskus vaihemittauksella TSR 63/125A versio 2 tarjouspyyntökoriiin** nyt.

MUUT KUVAT

