

Kerroskeskus 63A IMKK-HUB on ketjutettava työmaan kerroskeskus, suunniteltu yhdessä Euroopan johtavien rakennuskonevuokraamojen kanssa. Voimavirtaa ja pistorasiavirtaa samasta keskuksesta, optiona 48 V WorkLite-valaistus.

PÄÄOMINAISUUDET

- 1 x 63A, 1 x 32A, 2 x 16A voimavirtalähtöä, 6 x 16A/230V pistorasiaa
- Vikavirtasuojakytkin 30 mA / 300 mA
- Ketjutettava rakenne kerroksittaiseen jakeluun
- Optio: 48 V WorkLite-valaistuslähtö
- Kiinnitys seinälaipoin tai "Sprinkleri"-kiinnikkein
- Paino 12 kg, kotelointiluokka IP44

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	5000332	**Paino**	12 kg
Nimellisvirta	63 A	**Mitat (L x S x K)**	30cm x 32cm x 95cm
Nimellisjännite	400 V	**Kotelointiluokka**	IP44
Pistorasiat	6 x 16A/230V, 2 x 16A, 1 x 32A, 1 x 63A	**Malli**	63A IMKK-HUB
Vikavirtasuojakytkin	30mA / 300 mA	**Hyväksynnät**	CE