

PLAANIKESKUS 63A TSR-UC63

Lukittava plaanikeskus säädettävillä jaloilla epätasaiselle alustalle. 1×63A, 2×32A, 2×16A ja 6×16A/230V lähtöä, vakiona VM-vaihemittarit.

Tuotetunnus (SKU): 5000353



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	63A	Paino	24,3 kg
Nimellisjännite V	400V	Mitat (K x L x S)	65 x 76 x 30 cm
		Pistorasiat	1 x 63A, 2 x 32A, 2 x 16A, 6 x 16A/230V

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Plaanikeskus 63A TSR-UC63 on työmaan alakeskus, jossa syöttö ja kaikki lähdöt ovat lukittavan oven takana suojassa. Säädettävät jalat ja tukeva alumiinirunko tekevät siitä erityisen sopivan työmaan alkuvaiheeseen, kun keskus pitää usein sijoittaa epätasaiselle tai kuraselle maalle.

Säädettävät jalat mukautuvat maastoon

Keskuksen jalat voidaan työntää kuljetuksen ajaksi rungon sisään ja säätää työmaalla haluttuun korkeuteen ja asentoon. Tämä tekee plaanikeskuksesta vakaan myös epätasaisella alustalla, ilman erillisiä alustoja tai tukirakenteita. Nostokahvat keskuksen päällä ja sivuilla tekevät siirtämisestä näppärää huolimatta keskuksen koosta.

Lukittava ovi suojaa asiattomalta käytöltä

Plaanikeskus 63A TSR-UC63 sopii erinomaisesti myös kohteisiin, joissa keskukseen ei saa olla pääsyä ulkopuolisilla – esimerkiksi tapahtumiin ja yleisölle avoimiin kohteisiin. Lukittava ovi pitää syötön ja lähdöt suojassa sekä säältä että asiattomalta käsittelyltä.

Vaihemittarit vakiona

Keskuksessa on vakiona VM-vaihemittarit, jotka mittaavat kolmen vaiheen jännitettä ja virtaa ja auttavat välttämään vinokuormaa. Mittarit ovat erityisen hyödyllisiä tapahtumissa, joissa lopullista kokonaiskuormaa on vaikea ennakoida ennen tapahtuman alkua – 63A-syöttö riittää tällöin useammalle rinnakkaiselle kuormalle.

Lähdöt isommallekin työmaalle

Keskuksesta löytyy 1x63A-lähtö isolle koneelle, 2x32A ja 2x16A voimavirtalähtöä sekä 6x16A/230V-pistorasiaa. Plaanikeskus valmistetaan Suomessa laadukkaista eurooppalaisista komponenteista, ja varaosia löytyy nopeasti suoraan varastolta.

Mistä TSR-UC63 eroaa pienemmästä mallista

Jos syöttötarve on pienempi, valitse [Plaanikeskus 32A TSR-UC32 alakeskus](#).

Kenelle tämä plaanikeskus sopii

Plaanikeskus 63A TSR-UC63 sopii isommille rakennustyömaille, joissa tarvitaan enemmän tehoa jo alkuvaiheessa, sekä tapahtumiin ja muihin kohteisiin, joissa keskus on lukittava asiattomilta.

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	63 A	Nimellisjännite	400 V	Pistorasiat	1 x 63A, 2 x 32A, 2 x 16A, 6 x 16A/230V	Mitat (K×L×S)	65×76×30 cm	Paino	24,3 kg
---------------	---------	-----------------	----------	-------------	---	------------------	----------------	-------	------------

Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin ja pyydä tarjous – kerromme myös saatavuuden ja toimitusajan.

Usein kysyttyä

Miksi jalat ovat säädettävät?

Säädettävät jalat mahdollistavat keskuksen tasapainottamisen epätasaisella tai kuraisella alustalla ilman erillisiä tukirakenteita.

Miten lukittava ovi suojaa keskusta?

Ovi peittää sekä syötön että kaikki lähdöt, joten ulkopuoliset eivät pääse käsiksi kytkentöihin ilman avainta.

Riittääkö 63A-syöttö isommalle työmaalle?

Kyllä, viisi eritehoista lähtöä yhdessä 63A-syötön kanssa kattaa useamman koneen ja työpisteen tarpeen.

Katso myös koko [Alakeskukset pistotulppasyötöllä -valikoima](#) tai **lisää Plaanikeskus 63A TSR-UC63 tarjouspyyntökoriiin** nyt.

MUUT KUVAT



