

TYÖMAAN SALKKUKESKUS TAS16/S/2

Helposti siirrettävä ja kevyt 16A salkkukeskus, jossa 10 kpl 230V ja 2 kpl 16A lähtöjä. Sähkön syöttö keskukseen tapahtuu 16A pistotulpan kautta, joten asennus on nopeaa. Keskuksessa on laadukkaat komponentit kuten Bals pistorasiat ja Schneiderin vikavirtasuojat, jotka on sijoitettu kirkkaan kannen alle suojaan.

Kestävästä ABS materiaalista valmistettu kompakti keskus on helppo ripustaa seinälle ja nostaa kantokahvastaan.

Suomessa omalla tehtaallamme valmistetusta Salkkukeskuksesta on saatavilla useita eri malleja ja tarvittaessa valmistamme juuri tarpeitanne vastaavan keskuksen.



Tuotetunnus (SKU): 5000343

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	16A	Paino	4,5kg
Nimellisjännite	400A (50 Hz)	Mitat (L x S x K)	37 x 14 x 45cm
Pistorasialähdöt	2x16A, 10x16A/230V	Kotelointiluokka	IP44
Vikavirtasuojakytkin	40A 30mA	Hyväksynät	CE
Sulakkeet	3 x C16 1-P (auto) 1 x C16 3-P (auto)	Material	ABS

MUUT KUVAT

