

SALKKUKESKUS 16A VM TAS16/S

Kevyt, kannettava salkkukeskus vaihemittauksella. 6×230V ja 3×16A lähtöä, 16A syöttö pistotulpalla. Vaihemittarit näyttävät vinokuorman ennen sulakkeen laukeamista.

Tuotetunnus (SKU): 5000342/VM



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	16 A	Paino	4,05 kg
Nimellisjännite	400 V	Mitat (L x K x P)	37 x 43 x 13 cm
Pistorasiat	6 x 230V, 3 x 16A	Kotelointiluokka	IP44
Syöttö	16 A	Materiaali	ABS
Vikavirtasuojakytkin	40 A 30 mA	Malli	TAS16/S
		Hyväksynät	CE

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Salkkukeskus 16A VM TAS16/S on kevyt, kannettava salkkukeskus, jossa on vaihemittarit jokaiselle kolmelle vaiheelle. Näet suoraan keskuksen kannesta, jos kuorma on jakautunut epätasaisesti – ei tarvitse arvata, mistä sulakkeen laukeaminen johtuu.

Lähdöt työmaan käsityökaluille

Keskuksessa on 6×230V-pistorasiaa ja 3×16A-lähtöä, jotka on jaettu tasaisesti kaikille kolmelle vaiheelle. Sähkön syöttö tulee 16A pistotulpan kautta, joten keskus sopii suoraan tavallisiin työmaan jakelupisteisiin ilman erillisiä sovittimia.

Vaihemittarit näyttävät vinokuorman heti

Salkkukeskus 16A VM TAS16/S mittaa jokaisen vaiheen jännitteen ja virran erikseen. Kun useita työkaluja kytketään samaan vaiheeseen, kuorma vinoutuu helposti – tämä keskus tekee vinokuorman näkyväksi ennen kuin se laukaisee sulakkeen tai katkaisee sähkön kesken työn.

Kevyt ja kestävä salkkurakenne

ABS-muovista valmistettu kotelo painaa vain 4,05 kg, joten keskus kulkee helposti kantokahvasta mukana pisteestä toiseen. Kotelointiluokka IP44 kestää työmaan pölyn ja roiskeet, ja laadukkaat Bals-pistorasiat sekä Schneiderin vikavirtasuojat on suojattu kirkkaan kannen alle.

Mistä TAS16/S VM eroaa muista salkkukeskuksista

Jos et tarvitse vaihemittautusta, perusmalli [Salkkukeskus 16A TAS16/1](#) tekee saman työn ilman mittareita. Isompaan käyttöön sopii [Salkkukeskus 32A TAS32/1](#). Jos taas haet mallistomme uusinta versiota, katso [TSR-MAG Salkkukeskus 16A](#).

Kenelle tämä salkkukeskus sopii

Salkkukeskus 16A VM TAS16/S sopii kohteisiin, joissa keskusta siirretään usein pisteestä toiseen – esimerkiksi remontti- ja pientyömaille, joissa useita sähkötyökaluja käytetään samaan aikaan. Vaihemittaus auttaa jakamaan kuorman tasaisesti, kun käytössä on montaa työkalua yhtä aikaa.

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	16 A	Nimellisyännite	400 V	Pistorasiat	6 x 230V, 3 x 16A	Syöttö	16 A	Vikavirtasuojakytkin	40 A 30 mA	Kotelointiluokka	IP44	Materiaali	ABS	Mitat (L×K×P)	37×43×13 cm	Paino	4,05 kg	Hyväksynyt	CE
---------------	------	-----------------	-------	-------------	-------------------	--------	------	----------------------	------------	------------------	------	------------	-----	---------------	-------------	-------	---------	------------	----

Lisää tuote tarjouspyyntökorin ja pyydä tarjous – kerromme myös saatavuuden ja toimitusajan.

Usein kysyttyä

Miten vaihemittarit auttavat käytännössä?

Kun näet yhden vaiheen kuormittuvan muita enemmän, voit siirtää seuraavan työkalun toiseen pistorasiaan ennen kuin sulake laukeaa.

Voiko keskusta kantaa täyteen kytkettynä?

Kyllä, kantokahva on suunniteltu siirtämiseen myös silloin, kun kaapelit ovat kiinni – paino pysyy silti alle 5 kilossa.

Mihin syöttöön keskus sopii?

Keskus syötetään 16A pistotulpalla, joten se toimii suoraan työmaan tavallisesta 16A-jakelupisteestä.

Katso myös koko [Alakeskukset pistotulppasyötöllä -valikoima](#) tai **lisää Salkkukeskus 16A VM TAS16/S tarjouspyyntökorin** nyt.

MUUT KUVAT

