

SALKKUKESKUS 32A TAS32/VM

Helposti siirrettävä ja kevyt salkkumallinen keskus, jossa 230V, 16A ja 32A lähtöjä. 230V pistorasiat on jaettu tasaisesti kaikille kolmelle vaiheelle. Sähkön syöttö keskukseen 32A pistotulpan kautta. Keskuksessa on laadukkaat komponentit kuten Bals pistorasiat ja Schneiderin vikavirtasuojat, jotka on sijoitettu kirkkaan kannen alle suojaan.

Kestävästä ABS materiaalista valmistettu keskus on helppo ripustaa seinälle ja nostaa kantokahvastaan.

Keskuksessa on vaihemittarit, jotka mittaavat jokaisen vaiheen jännitettä ja virtaa. Näin mahdollinen vaiheiden välinen vinokuorma saadaan tasoitettua ennen kuin se aiheuttaa sulakkeiden laukeamisen ja sähkökatkoja työmaalle.



Tuotetunnus (SKU): 5000341/VM

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	32 A	Suojausluokka	IP44
Nimellisjännite	400 V	Materiaali	ABS
Pistorasialähdöt	6 x 16A/230V suko, 2 x 16A, 1 x 32 A	Malli	TAS32/S/VM
Vikavirtasuojakytkin	40 A 30mA	Hyväksynät	CE