

TYÖMAAN ALAKESKUS 230V THK316/6/20

Työmaan alakeskus 230V THK316/6/20 on kevyt pistotulppasyöttöinen alakeskus, jossa on kuusi 230 V pistorasiaa ja valmiina 20 metrin syöttökaapeli.

- Nimellisjännite 230 V
- 6 x 16A/230V pistorasiaa (1-1-2-2-3-3)
- Kaapeli 20 m H07RN-F 3 x 2,5 mm²
- Kotelointiluokka IP44
- Paino 4,8 kg
- Ei sisäänrakennettua vikavirtasuojaa – kytke suojattuun syöttöön
- Valmistettu Suomessa



Tuotetunnus (SKU): 5000316/20

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230V	Mitat (L x S x K)	26cm x 26cm x 21cm
Pistorasiat	6 x 16A/230V (1-1-2-2-3-3)	Kotelointiluokka	IP44
Paino	4,8 kg	Malli	THK316/6/20
		Liitosjohto	20m H07RN-F 3 x 2,5mm ²

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Työmaan alakeskus 230V THK316/6/20 on kevyt pistotulppasyöttöinen alakeskus, jossa on kuusi 230 voltin pistorasiaa ja valmiina 20 metrin syöttökaapeli. Pitkä kaapeli tuo keskuksen kauemmas syöttöpisteestä ilman erillistä jatkojohtoa.

Kuusi pistorasiaa jaettuna kolmelle vaiheelle

Työmaan alakeskus 230V THK316/6/20 -mallissa on kuusi 230 voltin suojakosketinrasiaa, jotka on jaettu kolmelle vaiheelle kuormituksen tasaamiseksi (1-1-2-2-3-3). Malli sopii kohteisiin, joissa tarvitaan pelkkää pistorasiatehoa käsityökaluille, valaistukselle ja pienille laitteille.

Jos työpisteessä riittää lyhyempi 10 metrin kaapeli, samat kuusi pistorasiaa löytyvät myös [THK316/6/10-mallista](#).

Ei omaa vikavirtasuojaa - muista suojattu syöttö

Keskuksessa ei ole omaa vikavirtasuojakytkintä, joten se on aina kytkettävä vikavirtasuojattuun pistorasialähtöön. Tämä on syytä tarkistaa ennen käyttöönottoa, sillä ilman suojattua syöttöä keskus ei täytä työmaakäytön vaatimuksia.

Kotimainen valmistus ja kestävä runko

THK-sarjan keskuksset valmistetaan Suomessa. Runko on polykarbonaattia ja sinkittyä terästä, ja IP44-kotelointi suojaa roiskevedeltä ja pölyltä tavallisessa työmaakäytössä.



Kenelle THK316/6/20 sopii

Malli sopii työpisteisiin, joissa syöttöpiste on kauempana ja tarvitaan useita pistorasialähtöjä samasta keskuksesta. Pitkä 20 metrin kaapeli tekee siitä käytännöllisen esimerkiksi laajoilla saneeraustyömailla, joissa keskusta ei voi sijoittaa aivan syöttöpisteen viereen.

Työmaan alakeskus 230V THK316/6/20 - tekniset tiedot

- Nimellisjännite: 230 V
- Pistorasiat: 6 x 16 A / 230 V (1-1-2-2-3-3)
- Syöttökaapeli: 20 m H07RN-F 3 x 2,5 mm²
- Kotelointiluokka: IP44
- Mitat (L x S x K): 26 x 26 x 21 cm
- Paino: 4,8 kg

Sopiiko tämä kokoonpano kohteeseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin** sivun yläosasta, niin saat siitä tarjouksen.

Usein kysytyt kysymykset

Tarvitseeko THK316/6/20 oman vikavirtasuojan?

Ei ole sisäänrakennettua vikavirtasuojaa, joten keskus on aina kytkettävä vikavirtasuojattuun pistorasialähtöön ennen käyttöä.

Miten pistorasiat on jaettu vaiheille?

Kuusi pistorasiaa on jaettu kolmelle vaiheelle jaolla 1-1-2-2-3-3, mikä tasaa kuormitusta ja pienentää yksittäisen vaiheen ylikuormituksen riskiä.

Kuinka pitkä syöttökaapeli keskuksessa on?

Keskuksessa on valmiina 20 metrin H07RN-F-syöttökaapeli. Lyhyemmällä 10 metrin kaapelilla varustettu versio on saatavana mallina THK316/6/10.

Mikä on tuotteen tuotenumero (MPN)?

Tuotenumero eli MPN on **5000316/20**. Sama tunnus toimii tuotteen SKU-koodina, joten voit käyttää sitä tilauksissa ja tarjouspyynnöissä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin**, niin myyntimme auttaa - tai avaa chat sivun oikeasta alakulmasta.

Pyydä tarjous THK316/6/20-keskuksesta

Riittääkö lyhyempi kaapeli? Tutustu [THK316/6/10-malliin](#), jossa on 10 metrin syöttökaapeli, tai voimavirtalähdöllä varustettuun [THK316/2/10-malliin](#).

Kun oikea malli on selvillä, **lisää se tarjouspyyntökoriin**. Voit kerätä koriin useita tuotteita ja lähettää koko listan kerralla, jolloin saat tarjouksen koko kokonaisuudesta yhdellä pyynnöllä.