

TSR-MAG SALKKUKESKUS 16A

TSR-MAG Salkkukeskus 16A on pistotulppasyötöllä varustettu työmaan alakeskus, jonka Magnelis®-teräsrunko kestää kosteutta ja pölyä. Kaksi 16 ampeerin voimavirtalähtöä ja kahdeksan 230 voltin pistorasiaa riittävät tavallisen työpisteen tarpeisiin.

- Nimellisvirta 16 A, kotelointiluokka IP44
- Lähdöt: 2 x 16 A ja 8 x 16 A / 230 V
- Vikavirtasuojakytkin 40 A / 30 mA
- Digitaaliset vaihemittarit merkkivalotoiminnolla
- Paino 6,65 kg, taittuva kantokahva ja ripustuslenkit
- Kaikki osat saatavana varaosina
- Valmistettu Suomessa - saatavana myös omalla brändivärillä



Tuotetunnus (SKU): 505010050

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	16A	Paino	6,65 kg
Nimellisjännite	400A	Mitat (L x S x K)	31 x 11,5 x 42 cm
Pistorasialähdöt	2 x 16A, 8 x 16A/230V	Kotelointiluokka	IP44
Vikavirtasuojakytkin	40A 30mA	Materiaali	Magnelis
Sulakkeet	4 x C13 1P	Hyväksynät	CE

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

TSR-MAG Salkkukeskus 16A on pistotulppasyötöllä varustettu työmaan alakeskus, jonka runko on korroosionkestävää Magnelis®-terästä. Keskuksessa on kaksi 16 ampeerin voimavirtalähtöä ja kahdeksan 230

voltin pistorasiaa. Paino on 6,65 kiloa, joten keskus kulkee mukana yhdellä kädellä. Syöttö tuodaan pistotulpalla valmiiseen syöttöpisteeseen, joten keskusta ei tarvitse kytkeä kiinteästi.

Kaksi 16 ampeerin voimavirtalähtöä

Keskuksessa on kaksi 16 ampeerin voimavirtalähtöä ja kahdeksan 230 voltin suojakosketinrasiaa. Kahdella voimavirtalähdöllä samasta keskuksesta voi syöttää kahta kolmivaihelaitetta yhtä aikaa.

Tässä on selkein ero isompaan malliin. 32 ampeerin mallissa lähdöt ovat 1 x 32 A ja 1 x 16 A. Valinta riippuu siis siitä, tarvitaanko yksi tehokas lähtö vai kaksi pienempää.

Kenelle TSR-MAG Salkkukeskus 16A sopii?

Malli sopii työpisteisiin, joissa sähköä tarvitaan käsityökaluille, valaistukselle ja pienemmille koneille. Tyypillisiä kohteita ovat saneeraustyömaat, sisätyöt ja huoltokohteet.

Se sopii myös konevuokraamoille, joissa keskus siirtyy jatkuvasti kohteesta toiseen. Jos työmaalla käytetään suuria koneita, kannattaa harkita 32 ampeerin mallia.

Vaihemittarit näyttävät jokaisen vaiheen tilan

TSR-MAG Salkkukeskus 16A -keskuksen etupaneelissa on kolme digitaalista vaihemittaria, jotka toimivat samalla merkkivaloina. Merkkivalosta näkee heti, onko vaiheella jännite.

Sulakkeen laukeaminen havaitaan siis ilman kannen avaamista. Mittarit näyttävät myös vaihekohtaisen kuormituksen, mikä auttaa jakamaan kuorman tasaisesti lähtöjen kesken.

TSR-MAG Salkkukeskus 16A kestää kosteutta ja pölyä

Runko on valmistettu Magnelis®-teräksestä, jonka korroosionkestävyys on selvästi parempi kuin perinteisen sinkityn teräksen. IP44-kotelointi pitää roiskeveden ja pölyn ulkona.

Yhdistelmä kestää työmaan kosteutta, betonipölyä ja jatkuvaa siirtelyä. Vahva taittuva kantokahva ja ripustuslenkit helpottavat siirtämistä ja kiinnittämistä.



TSR-MAG Salkkukeskus 16A - tekniset tiedot

- Nimellisvirta: 16 A
- Nimellisjännite: 400 V
- Voimavirtalähdöt: 2 x 16 A
- Pistorasiat: 8 x 16 A / 230 V
- Vikavirtasuojakytkin: 40 A, 30 mA
- Sulakkeet: 4 x C13 1P
- Kotelointiluokka: IP44
- Runkomateriaali: Magnelis®-teräs
- Mitat (L x S x K): 31 x 11,5 x 42 cm
- Paino: 6,65 kg
- Hyväksynnät: CE

Sopiiko tämä kokoonpano kohteeseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin** sivun yläosasta, niin saat siitä tarjouksen.

Pistotulppasyöttö nopeuttaa käyttöönottoa

Keskus kuuluu pistotulppasyöttöisiin alakeskuksiin. Syöttö tuodaan pistotulpalla valmiiseen syöttöpisteeseen, eikä keskusta kytketä kiinteästi.

Käytännössä keskus siirtyy työmaan mukana ja on käytössä nopeasti uudessa kohteessa. Sama ominaisuus tekee siitä toimivan myös vuokrakalustona.

Varaosat, huolto ja kotimainen valmistus

Kaikki komponentit ja rungon osat ovat saatavana varaosina. Rikkoutunut pistorasia tai kytkin ei siis johda koko keskuksen vaihtoon, mikä pienentää elinkaarikustannuksia.

Jokainen TSR-MAG Salkkukeskus 16A valmistetaan TSR-ELSITE:n omalla tehtaalla Turussa. Kotimaisuus näkyy varaosien ja teknisen tuen saatavuudessa. Vakioväri on oranssi, ja keskuksia voidaan toimittaa myös asiakkaan brändivärillä.

Usein kysytyt kysymykset

Montako laitetta TSR-MAG Salkkukeskus 16A:aan voi kytkeä?

Keskuksessa on kaksi 16 ampeerin voimavirtalähtöä ja kahdeksan 230 voltin pistorasiaa. Lähdöt on suojattu 40 ampeerin vikavirtasuojakytkimellä ja neljällä yksivaiheisella johdonsuojakatkaisijalla.

Kannattaako valita 16A vai 32A?

Valitse 16 ampeerin malli, kun syöttö on 16 ampeeria ja tarvitset kaksi voimavirtalähtöä. Valitse 32 ampeerin malli, kun työmaalla käytetään suurempia koneita ja tarvitaan 32 ampeerin lähtö.

Kestääkö keskus ulkokäyttöä?

Kyllä, rajoitetusti. IP44-luokitus kestää roiskeveden ja pölyn. Pitkäaikaisessa ulkosäilytyksessä keskus kannattaa silti ripustaa katokseen tai suojaan.

Paljonko keskus painaa?

Paino on 6,65 kilogrammaa ja mitat ovat 31 x 11,5 x 42 senttimetriä. Ulkomitat ovat samat kuin 32 ampeerin mallissa.

Mikä on tuotteen tuotenumero (MPN)?

Tuotenumero eli MPN on **505010050**. Sama tunnus toimii tuotteen SKU-koodina, joten voit käyttää sitä tilauksissa, tarjouspyynnöissä ja varaosakyselyissä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin**, niin myyntimme auttaa – tai avaa chat sivun oikeasta alakulmasta.

Pyydä tarjous TSR-MAG Salkkukeskus 16A -keskuksesta

Vertailetko vielä malleja? Tutustu [tehokkaampaan 32 ampeerin malliin](#) tai muihin [työmaan alakeskuksiin](#). Magnelis®-teräksestä kerrotaan tarkemmin [valmistajan omilla sivuilla](#).

Kun oikea malli on selvillä, **lisää se tarjouspyyntökoriin**. Voit kerätä koriin useita tuotteita ja lähettää koko listan kerralla, jolloin saat tarjouksen koko kokonaisuudesta yhdellä pyynnöllä. Kerromme samalla mielellämme lisää myös brändivärillä varustetuista toimituksista.

MUUT KUVAT

