

TSR-MAG SALKKUKESKUS 32A

TSR-MAG Salkkukeskus 32A on Suomessa valmistettu työmaan alakeskus, jonka Magnelis®-teräsrunko kestää kosteutta, pölyä ja kovaa käyttöä. Digitaaliset vaihemittarit toimivat myös merkkivaloina, joten vaiheen tila näkyy yhdellä silmäyksellä.



- Nimellisvirta 32 A, kotelointiluokka IP44
- Lähdöt: 1 x 32 A, 1 x 16 A ja 8 x 16 A / 230 V
- Vikavirtasuojakytkin 40 A / 30 mA
- Digitaaliset vaihemittarit merkkivalotoiminnolla
- Paino 6,8 kg, taittuva kantokahva ja ripustuslenkit
- Kaikki osat saatavana varaosina
- Valmistettu Suomessa – saatavana myös omalla brändivärillä

Tuotetunnus (SKU): 505010051

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	32A	Paino	6,8 kg
Nimellisjännite	400A	Mitat (L x S x K)	31 x 11,5 x 42 cm
Pistorasialähdöt	1 x 32, 1 x 16A, 8 x 16A/230V	Kotelointiluokka	IP44
Vikavirtasuojakytkin	40A 30mA	Materiaali	Magnelis
Sulakkeet	1 x C13 3P, 4 x C13 1P	Hyväksynät	CE

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

TSR-MAG Salkkukeskus 32A on suomalainen työmaan alakeskus, jonka runko on valmistettu korroosionkestävästä Magnelis®-teräksestä. Keskus tuo 32 ampeerin syötön suoraan työpisteeseen ja jakaa sen

turvallisesti voima- ja pistorasialähdöille. Digitaaliset vaihemittarit näyttävät jokaisen vaiheen tilan yhdellä silmäyksellä. Paino on vain 6,8 kiloa, joten keskus kulkee helposti kohteesta toiseen.

Kenelle TSR-MAG Salkkukeskus 32A sopii?

Keskus on suunniteltu rakennustyömaille, saneerauskohteisiin, teollisuuden kunnossapitoon ja konevuokraamokäyttöön.

32A malli on oikea valinta silloin, kun työmaalla käytetään laitteita kuten betonisekoittimet, kompressorit ja lämmittimet. Kevyempään käyttöön on saatavana vastaava 16A versio.

Digitaaliset vaihemittarit nopeuttavat vianhakua

Jokaisella vaiheella on oma digitaalinen mittari, joka toimii samalla merkkivalona. Käyttäjä näkee jo kaukaa, tuleeko vaiheelle jännite vai onko sulake lauennut.

Vianhaku nopeutuu, koska keskusta ei tarvitse avata mittausta varten. Mittarit kertovat myös vaihekohtaisen kuormituksen. Näin kuorma on helppo jakaa tasaisesti, ja sulakkeiden turhat laukeamiset vähenevät.

Miksi TSR-MAG Salkkukeskus 32A kestää työmaan olosuhteet?

Työmaan sähkökeskus altistuu sateelle, kosteudelle, betonipölylle ja iskuille. Siksi TSR-MAG Salkkukeskus 32A on valmistettu Magnelis®-teräksestä. Sen korroosionkestävyys on selvästi parempi kuin perinteisen sinkityn teräksen.

Pinnoite suojaa myös leikkausreunat ja naarmut. Kotelointiluokka IP44 suojaa roiskevedeltä ja pölyltä. Kestävä rakenne pidentää käyttöikää ja pienentää elinkaarikustannuksia etenkin vuokrauskäytössä.



TSR-MAG Salkkukeskus 32A - tekniset tiedot

- Nimellisvirta: 32 A
- Pistorasialähdöt: 1 x 32 A, 1 x 16 A ja 8 x 16 A / 230 V
- Vikavirtasuojakytkin: 40 A, 30 mA
- Sulakkeet: 1 x C13 3P ja 4 x C13 1P
- Kotelointiluokka: IP44
- Runkomateriaali: Magnelis®-teräs
- Mitat (L x S x K): 31 x 11,5 x 42 cm
- Paino: 6,8 kg
- Hyväksynnät: CE

Sopiiko tämä kokoonpano kohteeseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin** sivun yläosasta, niin saat siitä tarjouksen.

Näin valitset oikean työmaan alakeskuksen

Mieti ensin, kuinka suuri syöttö työmaalla on käytettävissä. Laske sen jälkeen, montako konetta ja työpistettä keskuksesta syötetään.

- Tarvittava syöttövirta ja lähtöjen määrä
- Käyttöympäristö ja vaadittu kotelointiluokka
- Paino ja siirrettävyys kohteiden välillä
- Rungon materiaali ja korroosionkesto
- Varaosien saatavuus ja huollettavuus

Tämä salkkukeskus vastaa näihin tarpeisiin kompaktissa paketissa. Kymmenen lähtöä riittää tyyppilliselle työpisteelle, ja kevyt runko helpottaa päivittäistä siirtelyä.

Käyttö ja kunnossapito työmaalla

Ripusta keskus ripustuslenkeistä tukevaan kohtaan tai aseta se tasaiselle alustalle. Vedä syöttökaapeli niin, ettei se jää kulkureitille.

Testaa vikavirtasuojakytkin säännöllisesti testipainikkeesta. Tarkista samalla kaapelit ja pistorasiat silmämääräisesti. Puhdista runko pölystä ja betoniroskeista, ja säilytä keskus kuivassa työmaan tauoilla. Näin keskus pysyy käyttökunnossa vuodesta toiseen.

Varaosat ja huollettavuus pidentävät käyttöikää

Kaikki komponentit ja rungon osat ovat saatavana varaosina. Yksittäisen pistorasian tai kytkimen rikkoutuminen ei siis kaada koko keskusta.

Korjaus onnistuu nopeasti omalla huollolla tai TSR-ELSITEn kautta. Tämä pienentää elinkaarikustannuksia ja vähentää hävikkiä. Vahva taittuva kantokahva ja ripustuslenkit tekevät siirtelystä ja kiinnityksestä turvallista.

Valmistettu Suomessa - myös omalla brändivärillä

Jokainen TSR-MAG Salkkukeskus 32A valmistetaan TSR-ELSITEn omalla tehtaalla Suomessa. Kotimainen valmistus pitää laadun tasaisena ja toimitusajat lyhyinä. Myös varaosien ja teknisen tuen saatavuus on hyvä.

Vakioväri on oranssi. Konevuokraamot ja rakennusliikkeet saavat keskukset myös omalla brändivärillään.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä lähtöjä TSR-MAG Salkkukeskus 32A sisältää?

Keskuksessa on yksi 32A ja yksi 16A voimavirtalähtö. Lisäksi siinä on kahdeksan 230V suojakosketinrasiaa. Lähdöt on suojattu 40 ampeerin vikavirtasuojakytkimellä.

Kuinka paljon TSR-MAG Salkkukeskus 32A painaa?

Paino on 6,8 kilogrammaa ja mitat ovat 31 x 11,5 x 42 senttimetriä. Keskus kulkee yhdellä kädellä taittuvasta kantokahvasta.

Sopiiko keskus ulkokäyttöön?

Kyllä. Kotelointiluokka on IP44, joten keskus kestää roiskevettä ja pölyä. Pitkäaikaisessa ulkokäytössä suosittelemme silti ripustusta katokseen tai sateen suojaan.

Mitä eroa on 16A- ja 32A-mallilla?

Mallit ovat rakenteeltaan samanlaisia. Ero on syötön ja lähtöjen mitoituksessa. Valitse 32 ampeerin malli, kun työmaalla tarvitaan enemmän tehoa.

Onko keskuksen saatavana varaosia?

On. Kaikki komponentit ja rungon osat ovat saatavana varaosina, joten keskus kannattaa korjata eikä vaihtaa.

Saako keskuksen omalla brändivärillä?

Kyllä. Vakioväri on oranssi, mutta keskukset voidaan maalata asiakkaan brändivärillä. Kysy vaihtoehtoista myynnistämme.

Mikä on tuotteen tuotenumero (MPN)?

Tuotenumero eli MPN on **505010051**. Sama tunnus toimii tuotteen SKU-koodina, joten voit käyttää sitä tilauksissa, tarjouspyynnöissä ja varaosakyselyissä.

Missä TSR-MAG Salkkukeskus 32A valmistetaan?

Keskukset valmistetaan TSR-ELSITE:n omalla tehtaalla Turussa Suomessa. Kotimainen valmistus tukee varaosien ja teknisen tuen saatavuutta.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin**, niin myyntimme auttaa – tai avaa chat sivun oikeasta alakulmasta.

Pyydä tarjous TSR-MAG Salkkukeskus 32A -keskuksesta

Vertailenko vielä malleja? Tutustu [kevyempään 16 ampeerin malliin](#) tai muihin [työmaan alakeskuksiin](#). Rungon

materiaalista kerrotaan tarkemmin [Magnelis®-teräksen valmistajan sivuilla](#).

Kun oikea malli on selvillä, **lisää se tarjouspyyntökoriin**. Voit kerätä koriin useita tuotteita ja lähettää koko listan kerralla, jolloin saat tarjouksen koko kokonaisuudesta yhdellä pyynnöllä. Kerromme samalla mielellämme lisää myös brändivärillä varustetuista toimituksista.

MUUT KUVAT

