

TYÖMAAN ALAKESKUS TAS16/1/10MJ/K

Työmaan alakeskus TAS16/1/10mj/K on kompaktiin putkikehikkoon rakennettu vankka ja kotimainen alakeskus, jossa kaksi 16 A voimavirtalähtöä, neljä pistorasiaa ja valmiina 10 metrin syöttökaapeli.



- Nimellisvirta 16 A, nimellisjännite 400 V
- 2 x 16A, 4 x 16A/230V pistorasiaa
- 10 metrin syöttökaapeli valmiina
- Vikavirtasuojakytkin 40 A / 30 mA
- Sinkitty teräs ja ABS-muovi
- Paino 9,5 kg, kotelointiluokka IP44

Tuotetunnus (SKU): 5000333

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	16A	Paino	9,5kg
Nimellisjännite	400A (50 Hz)	Mitat (L x S x K)	40 x 21 x 52cm
Pistorasiat	2x16A, 4x16A/230V	Kotelointiluokka	IP44
Vikavirtasuojakytkin	40A 30mA	Hyväksynät	CE
Sulakkeet	2 x C16 1-P (auto)	Material	ABS / sinkitty teräs

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Työmaan alakeskus TAS16/1/10mj/K on kompaktiin putkikehikkoon rakennettu vankka ja kotimainen pistotulppasyöttöinen alakeskus, jossa on valmiina 10 metrin syöttökaapeli. Pitkä kaapeli tuo keskuksen kauemmas syöttöpisteestä ilman erillistä jatkojohtoa.

Kaksi 16 A voimavirtalähtöä ja neljä pistorasiaa

Työmaan alakeskus TAS16/1/10mj/K -mallissa on kaksi 16 ampeerin voimavirtalähtöä sekä neljä 230 voltin suojakosketinrasiaa. Yhdistelmä riittää käsityökaluille, valaistukselle ja pienemmille koneille samasta

keskuksesta.

Sinkitty teräs ja ABS-muovi kestävät työmaakäyttöä

Keskus on valmistettu sinkitystä teräksestä ja ABS-muovista. Putkikehikko suojaa runkoa iskuilta ja kolhuilta, kun keskus kulkee työmaalla paikasta toiseen tai matkustaa kuljetuksissa muun kaluston seassa.



10 metrin syöttökaapeli valmiina

Malli eroaa sarjan muista kehikollisista keskuksista valmiina olevalla 10 metrin syöttökaapelilla. Kaapeli tuo keskuksen suoraan lähelle työkohdetta, eikä erillistä jatkojohtoa tarvita syöttöpisteen ja keskuksen välillä.

Työmaan alakeskus TAS16/1/10mj/K - tekniset tiedot

- Nimellisvirta: 16 A
- Nimellisjännite: 400 V, 50 Hz
- Pistorasiat: 4 x 16 A / 230 V, 2 x 16 A
- Vikavirtasuojakytkin: 40 A, 30 mA
- Sulakkeet: 2 x C16 1P (auto)
- Kotelointiluokka: IP44
- Runkomateriaali: ABS / sinkitty teräs
- Mitat (L x S x K): 40 x 21 x 52 cm
- Paino: 9,5 kg
- Hyväksynnät: CE

Sopiiko tämä kokoonpano kohteeseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin** sivun yläosasta, niin saat siitä tarjouksen.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka pitkä syöttökaapeli keskuksessa on?

Keskuksessa on valmiina 10 metrin syöttökaapeli, joka tuo keskuksen lähelle työkohdetta ilman erillistä jatkojohtoa.

Mihin putkikehikkoa tarvitaan?

Kehikko suojaa keskuksen runkoa iskuilta ja kolhuilta, kun keskus siirtyy jatkuvasti kohteesta toiseen tai kuljetetaan muun kaluston mukana.

Onko keskuksessa vikavirtasuoja?

Kyllä, keskuksessa on sisäänrakennettu 40 ampeerin vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on 30 mA.

Onko saatavilla myös ilman valmista syöttökaapelia?

Kyllä. [TAS16/1/K](#) on muuten vastaava malli, mutta ilman valmista 10 metrin syöttökaapelia.

Mikä on tuotteen tuotenumero (MPN)?

Tuotenumero eli MPN on **5000333**. Sama tunnus toimii tuotteen SKU-koodina, joten voit käyttää sitä tilauksissa ja tarjouspyynnöissä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin**, niin myyntimme auttaa – tai avaa chat sivun oikeasta alakulmasta.

Pyydä tarjous TAS16/1/10mj/K-keskuksesta

Riittääkö ilman valmista kaapelia oleva versio? Tutustu [TAS16/1/K-malliin](#) tai muihin [pistotulppasyöttöisiin alakeskuksiin](#).

Kun oikea malli on selvillä, **lisää se tarjouspyyntökoriin**. Voit kerätä koriin useita tuotteita ja lähettää koko listan kerralla, jolloin saat tarjouksen koko kokonaisuudesta yhdellä pyynnöllä.