

TYÖMAAN ALAKESKUS VAIHEMITTAUKSELLA HUB 125/VM

Iso pinottava 125A alakeskus vaihemittauksella.
12×16A/230V, 2×16A, 4×32A ja 2×63A lähtöä.
Vaihemittarit ehkäisevät vinokuormaa, sinkitty
teräsrunko.

Tuotetunnus (SKU): 5000352/VM



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	125 A	Mitat (L x S x K)	80 x 30 x 83cm
Nimellisjännite	400 V	Kotelointiluokka	IP44
Vikavirtasuoja	4 x 300mA, 2 x 30 mA	Paino	41 kg
Pistorasiat	12 x 16A/230V, 2 x 16A, 4 x 32 A, 2 x 63 A	Malli	HUB 125/VM
		Hyväksynät	CE

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Työmaan alakeskus vaihemittauksella HUB 125/VM on iso pinottava alakeskus, jossa on integroitu vaihemittaus. Keskuksen mittarit seuraavat jokaisen kolmen vaiheen kuormitusta ja toimivat samalla merkkivalona siitä, että vaiheelle tulee virtaa.

Runsaasti lähtöjä isolle työmaalle

Keskuksesta löytyy 12×16A/230V-pistorasiaa, 2×16A-lähtöä, 4×32A-lähtöä ja 2×63A-lähtöä. Tämä riittää useamman koneen ja työpisteen syöttöön yhdestä keskuksesta, mikä vähentää erillisten alakeskusten tarvetta isommalla työmaalla.

Vaihemittarit ehkäisevät vinokuormaa

Vaihekohtainen mittaus auttaa jakamaan kuorman tasaisesti kaikkien kolmen vaiheen kesken. Kun kuorma pysyy tasapainossa, ylikuormitukset ja sulakkeiden laukeamiset vähenevät – tämä parantaa työmaan sähköturvallisuutta ja varmistaa laitteiden luotettavan toiminnan koko työpäivän ajan.

Pinottava rakenne kestää työmaan olosuhteita

Työmaan alakeskus vaihemittauksella HUB 125/VM on suunniteltu kestämaan vaativia työmaaolosuhteita. Pinottava rakenne suojaa lähtöjä ja rasioita, ja tukeva, sinkitystä teräksestä valmistettu runko takaa pitkän käyttöiän. Keskus valmistetaan Suomessa laadukkaista eurooppalaisista komponenteista, kuten PCE ja Schneider.

Huollettava ja mukautettava

Kaikki keskuksen osat ovat saatavilla varaosina, ja keskusta voidaan mukauttaa asiakkaan tarpeiden mukaan – esimerkiksi rasioiden määrää ja kokoa voidaan muuttaa. Alla oleva 3D-malli on suuntaa antava.

Mistä HUB 125/VM eroaa muista alakeskuksista

Jos et tarvitse vaihemittautusta, katso perusmalli [Työmaan alakeskus TSR-HUB125](#). Pienempään tehontarpeeseen vaihemittauksella sopivat [TSR HUB 63A/VM](#) ja [TSR HUB 32A/VM](#).

Kenelle tämä alakeskus sopii

Työmaan alakeskus vaihemittauksella HUB 125/VM sopii isoille rakennustyömaille, joissa yhdestä pisteestä syötetään useita koneita ja työpisteitä samanaikaisesti. Vaihemittaus auttaa sähkövastaavaa pitämään kuorman tasapainossa myös silloin, kun kytkettyjä laitteita on paljon.

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	125 A	Nimellisjännite	400 V	Vikavirtasuojaja	4 x 300mA, 2 x 30 mA	Pistorasiat	12 x 16A/230V, 2 x 16A, 4 x 32 A, 2 x 63 A	Kotelointiluokka	IP44	Mitat (L×S×K)	80×30×83 cm	Paino	41 kg	Hyväksynnät	CE
---------------	-------	-----------------	-------	------------------	----------------------	-------------	--	------------------	------	---------------	-------------	-------	-------	-------------	----

Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin ja pyydä tarjous – kerromme myös saatavuuden ja toimitusajan.

Usein kysyttyä

Kuinka monta laitetta keskukseen voi kytkeä samaan aikaan?

Keskuksessa on yhteensä 20 lähtöä, joten se riittää usealle koneelle ja työpisteelle yhtä aikaa.

Voiko keskuksia pinota päällekkäin?

Kyllä, pinottava rakenne on suunniteltu juuri tähän ja suojaa samalla lähtöjä kuljetuksen aikana.

Onko keskus valmistettu Suomessa?

Kyllä, keskus valmistetaan Suomessa eurooppalaisista komponenteista.

Katso myös koko [Alakeskukset pistotulppasyötöllä -valikoima](#) tai lisää **Työmaan alakeskus vaihemittauksella HUB 125/VM tarjouspyyntökoriin** nyt.

KAAVIOKUVAT

HUB125A

