

ALUMIINIKAPELI AXCMK 4×150+CU 41MM²

AXCMK alumiinikaapeli 4×150+Cu 41mm²,
kuparivaipalla, 0,6/1kV, 500m tai 1000m kelassa.

Tuotetunnus (SKU): 111007



TEKNISET TIEDOT

Käsittelylämpötila	min. -15°C	Uo/U	0,6/1kV
Johdon max. lämpötila	70°C	Ulkohalkaisija	48mm
Minimi suositeltu taivutussäde	8xØ	Kelakoko	500m tai 1000m

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Alumiinikaapeli AXCMK 4×150+Cu 41mm² on kuparivaipallinen alumiinivoimakaapeli, joka soveltuu kiinteisiin sähköverkon asennuksiin, joissa tarvitaan suuri johtavuus ja maadoituskyky.

Kuparivaippa lisää suojausta

Kaapelin rakenteessa on 41mm² kuparinen konsentrinen johdin alumiinijohtimien lisäksi, mikä parantaa kaapelin maadoitus- ja suojausominaisuuksia.

Käyttölämpötila ja taivutus

Kaapelin käsittelylämpötila on vähintään -15°C ja johdon maksimilämpötila 70°C. Minimi suositeltu taivutussäde on 8xØ, mikä helpottaa kaapelin asentamista ahtaissakin tiloissa.

Jännitteenkesto ja mitat

Kaapelin nimellisjännite on 0,6/1kV (U_o/U) ja ulkohalkaisija 48mm. Kaapeli on saatavilla 500m tai 1000m keloissa.

Kenelle tämä alumiinikaapeli sopii

Alumiinikaapeli AXCMK 4×150+Cu 41mm² sopii sähköverkon kiinteisiin asennuksiin, joissa tarvitaan suuritehoinen voimakaapeli ja kuparivaipan tuoma lisäsuojaus.

Tekniset tiedot

Käsittelylämpötila	min. -15°C
Johdon max. lämpötila	70°C
Minimi suositeltu taivutussäde	8xØ
U _o /U	0,6/1kV
Ulkohalkaisija	48mm
Kelakoko	500m tai 1000m

Lisää tuote tarjouspyyntökoriin ja pyydä tarjous - kerromme myös saatavuuden ja toimitusajan.

Usein kysyttyä

Mikä on kaapelin jännitteenkesto?

0,6/1kV.

Mihin kuparivaippaa tarvitaan?

Kuparivaippa toimii kaapelin konsentrisena maadoitusjohtimena ja parantaa suojausta.

Katso myös koko [Alumiinivoimakaapelit-valikoima](#) tai **lisää Alumiinikaapeli AXCMK 4×150+Cu 41mm² tarjouspyyntökoriin** nyt.