

ALUMIINIKAAPELI AXCMK 4×25+CU 16MM²

AXCMK alumiinikaapeli 4×25+Cu 16mm²,
kuparivaipalla, 0,6/1kV, 1000m kelassa.

Tuotetunnus (SKU): 111001



TEKNISET TIEDOT

Käsittelylämpötila	min. -15°C	Uo/U	0,6/1kV
Johdon max. lämpötila	70°C	Ulkohalkaisija	26mm
Minimi suositeltu taivutussäde	8xØ	Kelakoko	1000m

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Alumiinikaapeli AXCMK 4×25+Cu 16mm² on kuparivaipallinen alumiinivoimakaapeli, joka soveltuu kiinteisiin sähköverkon asennuksiin, joissa tarvitaan suuri johtavuus ja maadoituskyky.

Kuparivaippa lisää suojausta

Kaapelin rakenteessa on 16mm² kuparinen konsentrinen johdin alumiinijohtimien lisäksi, mikä parantaa kaapelin maadoitus- ja suojausominaisuuksia.

Käyttölämpötila ja taivutus

Kaapelin käsittelylämpötila on vähintään -15°C ja johdon maksimilämpötila 70°C. Minimi suositeltu taivutussäde on 8xØ, mikä helpottaa kaapelin asentamista ahtaissakin tiloissa.

Jännitteenkesto ja mitat

Kaapelin nimellisjännite on 0,6/1kV (U_o/U) ja ulkohalkaisija 26mm. Kaapeli on saatavilla 1000m kelassa.

Kenelle tämä alumiinikaapeli sopii

Alumiinikaapeli AXCMK 4×25+Cu 16mm² sopii sähköverkon kiinteisiin asennuksiin, joissa tarvitaan voimakaapeli ja kuparivaipan tuoma lisäsuojaus.

Tekniset tiedot

Käsittelylämpötila	min. -15°C
Johdon max. lämpötila	70°C
Minimi suositeltu taivutussäde	8xØ
U _o /U	0,6/1kV
Ulkohalkaisija	26mm
Kelakoko	1000m

Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin ja pyydä tarjous - kerromme myös saatavuuden ja toimitusajan.

Usein kysyttyä

Mikä on kaapelin jännitteenkesto?

0,6/1kV.

Mihin kuparivaippaa tarvitaan?

Kuparivaippa toimii kaapelin konsentrisena maadoitusjohtimena ja parantaa suojausta.

Katso myös koko [Alumiinivoimakaapelit-valikoima](#) tai **lisää Alumiinikaapeli AXCMK 4×25+Cu 16mm² tarjouspyyntökoriiin** nyt.